

固体 聚铁 聚合氯化铝铁 水处理絮凝剂

产品名称	固体 聚铁 聚合氯化铝铁 水处理絮凝剂
公司名称	苏州铭洁净化设备有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:铭洁净化 型号:工业级 作用:水处理絮凝剂
公司地址	苏州高新区兴贤路615号的4号厂房1楼
联系电话	136-26191051 13626191051

产品详情

聚合氯化铝铁的性能

- a、使用聚合氯化铝铁净化后的水质优于硫酸铝混凝剂，净水成本与之相比低15 - 30%。
- b、絮凝体形成快、沉降速度快，比硫酸铝等传统产品处理能力大。
- c、消耗水中碱度低于各种无机混凝剂，因而可不投或少投碱剂。
- d、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。
- e、腐蚀性小，操作条件好。
- f、溶解性优于硫酸铝。
- g、处理水中盐分增加少，有利于离子交换处理和高纯制水。
- h、对源水温度的适应性优于硫酸铝等无机混凝剂。

3、聚合氯化铝铁的用途

该产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。

- a、净化生活饮用水，生活污水。
- b、净化工业用水、工业废水、矿山、油田回注水、净化造水、冶金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等。

c、工业生产应用;造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘剂、甘油精制、布匹防皱、医药、化妆品等其它行业，废水可循环使用。

d、在炼没工业中，用于没水分离，效果甚佳。

4、使用方法

a、将固体产品按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。

b、用量可根据原水的不同浑浊度，测定最佳投药量，一般原水浊度在100-500mg/L时，每千吨投加量为10-20kg

5、聚合氯化铝铁的贮存方法:

本产品须保存在干燥、防潮、避热处，贮运时防止有毒物质污染和受热受潮，切勿损坏包装。

6、聚合氯化铝铁的包装规格:

本产品采用无毒性聚乙烯塑料袋，外加编织袋，每袋净重：25KG。

7、注意事项：

a、不同厂家或不同牌号的聚合氯化铝铁药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。

b、原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机混凝剂。

c、产品有效储存期:液体半年，固体一年。固体产品潮后仍然可使用。

d、本产品经合理投加，净化后水质符合卫生标准。

e、本公司可根据用户需求生产不同规格系列产品。