

洁净室可更换吊顶高效过滤器厚度 尺寸 使用方法

产品名称	洁净室可更换吊顶高效过滤器厚度 尺寸 使用方法
公司名称	上海戈奈净化设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:CNGA 型号:GA-GHG180 备注:接受非标定制
公司地址	上海市青浦区沪清平公路2689号
联系电话	021-60546557 15801726463

产品详情

洁净室可更换吊顶高效过滤器厚度 尺寸 使用方法

上海戈奈净化洁净室可更换吊顶高效过滤器厚度 尺寸 使用方法

产品特点：效率高、密封好、阻力低，易安装

产品用途：广泛应用于医院的手术室、实验室、制药室、微电子、胶片和光纤设备及食品加工厂等洁净度要求较高的工作环境

产品说明：

- 1.采用封闭式结构，并通过测试防止进风口和出风口之间有渗漏，所有金属接头粘结在一起，避免侧漏。
- 2.箱体采用优质镀锌钢板、阳极氧化铝型材或不锈钢板制成，外贴防火保温层
- 3.采用无隔板折叠芯片，过滤材料采用超细玻纤滤纸，阻力低风量大，占用空间小
- 4.达到美国UL防火要求。箱体外贴12.5mm厚的PE保温棉，防火等级为B1级
- 5.每台过滤器出厂前均经过DOP高精度检测，确保产品质量
- 6.风口直径有10"(=250mm)、12"(=300mm)、14"(=350mm)
- 7.抛弃式标准厚度：150mm,可更换式标准厚度：180mm

可更换式高效过滤器参数：

型号Model	级别EN779	规格Dimension(m m)	初阻力Initial pressure drop(Pa)	额定风量Rated air flow (m3/h)
GA-GHG180	99.99% @0.3um H13~H14	570*570*150	200	900
		610*610*150		1000
		570*1170*150		1800
		610*1220*150		2000

戈奈高效空气过滤器系列（无隔板过滤器、有隔板过滤器、V型组合式高效过滤器、耐高温高效过滤器、高效送风口、FFU）；