

防火涂料检测，钢结构防火涂料检测

产品名称	防火涂料检测，钢结构防火涂料检测
公司名称	郑州经济技术开发区豫奥防火涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州经济技术开发区九龙工业园区9号
联系电话	18737159131

产品详情

郑州防火涂料厂是集生产、销售、开发、施工为一体的企业单位，主要经营薄型、超薄型、厚浆型、饰面型、阻燃剂等多种钢结构使用防火涂料，公司主要从事防火涂料生产、销售及施工，各项指标均已通过国家有关部门测试，产品不含任何有害物质，为环保绿色产品，公司通过不同环境、气候的检测，造就了高品质、稳定性强的防火涂料产品，被广大客户所推荐并认可，公司宗旨是：“诚信求发展、品质求客户”，我们用较优质的防火涂料产品，满足不同客户的要求及使用，狠抓产品质量，以科学的管理，超越的品质，优良的服务，更好的为广大消费者提供较满意完善的服务。本厂有专业的施工队伍，在施工期间，保证产品质量，做到工期短收效快，保证达到验收合格额标准。本厂产品具有附着力强、易施工、喷涂方便等特点，可广泛用于各类高层楼宇建筑、大跨度厂房施工、网架网购的喷涂、隧道风道的防火保护，并为工程施工提供了高质量的技术咨询和技术服务。

防火涂料检测，钢结构防火涂料检测，隧道防火涂料检测 专业提供——检测用防火涂料

专业提供——检测用防火涂料，共4类。1、超薄型钢结构防火涂料；2、薄型钢结构防火涂料；

3、厚型钢结构防火涂料；4、隧道防火涂料。公司研发的产品主要有隧道防火涂料、室内超薄型钢结构防火涂料、室内薄型钢结构防火涂料、木结构饰面型防火涂料。所有产品均经国家检验机构如国家防火建材质量监督检验中心、四川省产品质量监督检验检疫院检测合格，技术指标高于国家标准或行业标准。公司具有较强的研发能力，检测手段先进，产品质量稳定。团队成员积极参与消防产品国家标准或行业标准的制定工作，以参与标准的制定工作推动新产品的开发和产品质量的提高。

我们愿以独到的专业技术能力和真诚务实的工作方式，努力成为成长为您的值得信赖的消防技术伙伴。

专业提供检测用防火涂料：很多企业专业技术匮乏，生产的产品质量不稳定，本公司专业提供检测用超薄型钢结构防火涂料、薄型钢结构防火涂料、隧道防火涂料和饰面型防火涂料，可以有效平静你随温度上升而烦躁不安的心。钢结构防火涂料检验要满足标准；主要控制项目；1、钢结构防火涂料的品种和技术性能符合设计要求，并经检测符合规定。检查产品质量证明文件、中文标志和检验报告。2、防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和有关标准的规定。表面除锈用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》gb8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用于漆膜测厚仪检查，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。3、钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》cecs24：90的规定。检验方法应符合《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》gb9978的规定，检查检验报告。4、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且较薄处厚度不应低于设计要求的85%。用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》cecs24：90的规定及本规范附录f。

5、薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm；厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。宏观检查，一般项目；1、防火涂料的型号、名称、颜色及有效期等与其质量证明文件相符，开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象。观察检查。

2、防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。观察检查。3、防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突已剔除，观察检查。现在钢结构超高层建筑大量涌现，钢结构采用防火涂料涂装更加普及。高层建筑一旦发生火灾事故，受消防设备限制，火不能在短时间内扑灭，因此在建筑设计和施工时，应加大对钢结构表面的防火保护，以增大其耐火极限，并在建筑设计时制订必要的防火措施方案，以保证人员的安全和减少资产的损失。