

304全不锈钢净化风淋室 浴尘室

产品名称	304全不锈钢净化风淋室 浴尘室
公司名称	上海戈奈净化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:CNGA 型号:GA-1RFL 备注:接受非标定制
公司地址	上海市青浦区沪清平公路2689号
联系电话	021-60546557 15801726463

产品详情

304全不锈钢净化风淋室 浴尘室

上海戈奈净化304全不锈钢净化风淋室 浴尘室

风淋室是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，减少人进出洁净室所带来的污染，生产出高质量的产品。

产品说明：

- 1.风淋室按材质分为三大类：彩钢板风淋、钢板风淋、全不锈钢风淋
- 2.风淋室按类型分为三大类：人淋室、货淋室、通道风淋室
- 3.采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭
- 4.冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理；采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置
- 5.采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间

产品参数

型号Model	GA-1RFL	GA-DRFL	GA-2RFL	货淋室	通道风

使用人数 People	单人 one-person	单人 one-person	双人 two-person	按客户要求定做	按客户要求做
风淋时间 Showering time	0-99m/s				
喷嘴数量 no.	6个 (单侧 one-side)	12个 (双侧 two-side)	24个 (双侧 two-side)		
喷嘴口直径 Nozzle diameter	30mm				
喷嘴口风速 Nozzle air velocity	20-28m/s				
风淋区尺寸 Showering area size(mm)	750*750*1950	750*750*1950	750*1600*1950		
外形尺寸 Outer size(mm)	1200*850*2050	1550*850*2050	1550*1700*2050		
电源	AC 3N 380V 50Hz				
最大功率 Max Power (W)	550	1100	2200		
过滤器效率 Eff.	99.99% @ 0.3um颗粒				
高效过滤器尺寸 HEPA filter size(mm)	600*600*120*1个	600*600*120*2个	600*600*120*4个		
重量 Weight(kg)	200	250	500		