

电线自然通风老化试验机

产品名称	电线自然通风老化试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-E01 符合标准:GB/T2951
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

hz-e01自然通风老化箱

主要适用于电线电缆、塑料、橡胶等行业作自然通风热老化实验。也可用于工矿企业、科研单位、大专院校等实验室作高温试验。在结构和性能上均满足gb/t2951.2 - 8.1-97和jb/t4278.6-93国家标准要求。

本试验箱系列用来研究橡胶、塑料、绝缘体或被覆试片在规定温度下加热至一定时间后的受热变化情况。试验时将试片固定在本机的试片架上，以回转方式进行加热。本机配备马达驱动回转盘，热风循环的功能可以确保温度的均匀分布。

- 1、工作室：40 × 40 × 45cm
- 2、电热功率：2.6kw，具有二段加热选择模式
- 3、智能pid控制，具有自整定功能，仪表精度：0.1
- 4、温度均匀度：小于2
- 5、最高温度：rt-200 or 300 （可选）
- 6、试片回转速度：5-10rpm
- 7、旋转马达功率：1/4hp
- 8、不锈钢内胆、外箱冷轧喷涂

- 9、 双层不锈钢隔层，单层不锈钢圆转盘
- 10、 玻璃观察窗，内视照明灯能方便观察测试样品变化
- 11、 自然换气量：8-30次/小时

具有超高温保护功能，能有效保护设备安全

长期供应电线电缆检测设备：

各式老化试验箱、绕组导线弯曲试验机、汽车电线耐磨试验机、卤酸气体释出测定装置、工频火花试验机、恒温水浴仪、水浴锅、试片磨平机、哑铃刀、交联电缆切片机、电线电缆耐压试验机、电缆纺织纤维编织层耐热试验机、镀层附着性试验装置、风力发电用电缆耐扭曲试验装置、绝缘和护套失重试验机、线缆料压片机、矿用电缆过渡电阻测试仪、单双臂两用直流电桥、高压电容电桥、电线耐干湿电弧试验装置、线缆低温冲击脆化性能测试仪、地下电缆故障定位仪、电缆纸工频电压击穿测定仪、电缆半导体屏蔽电阻测试仪、ul62-r电线夹挤试验机、ul62-r电线压碾试验机、ul62-r电源线耐磨试验机、线材伸长率试验机、电线电缆氟含量测定仪、氧弹（空气弹）老化试验试验箱、炭黑含量测试仪、电线电缆扭绞试验机、电缆燃烧烟密度试验装置、矿用电缆负载燃烧试验机、成束电线电缆燃烧试验装置、电缆耐火特性燃烧试验机、电缆动态曲挠试验机、削片机、电梯电缆曲挠试验机、氧指数测定仪、电源线弯曲试验机、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆加热变形试验装置、专用低温试验箱、热延伸试验装置、高温压力试验装置、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆热稳定测试仪、电线低温冲击试验装置、低温拉伸测试仪、低温卷绕试验装置、绝缘绕组线柔韧性和附着力试验装置、导线受损程度试验机、电源线拉力扭转试验机、缘皮厚度测试仪、配套投影仪、汽车电线耐刮磨试验机、收线器疲劳试验机、电源线（卷尾）弯曲试验机、荷重断芯试验机、裸电线伸长率测试仪、烟密度试验机、氟含量测试仪、电线绞扭试验机、电线印刷体坚耐磨试验机、矿用橡胶软电缆耐机械冲击试验机、矿用电缆耐弯曲试验机、矿用电缆耐挤压试验机、架空绝缘电缆耐漏电痕试验机、绝缘层电压击穿试验仪、电缆透水试验机、耐环境应力开裂试验装置、电源线载荷碾压试验机