

# 工频火花机 电线电缆火花试验机

产品名称	工频火花机 电线电缆火花试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-E04 符合标准:3048
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

HZ-E04工频火花机 电线电缆火花试验机

火花试验机：0~15KV或者0~25KV或是0~30KV可选。

依据国家标准GB3048.及英国BS5099标准及相关UL标准，主要适用于有关生产厂家和质检部门对橡皮和塑料电线、电缆的绝缘层进行工频火花试验及生产过程的中间检验、成品出厂试验、是考核电线、电缆绝缘质量的重要试验设备。试验机外壳及重要部分采用不锈钢制造，防腐耐用，面板采用数显显示，预置电流可根据测试的要求灵活方便调节，试验机的电极所采用珠链和间距均依据相关标准要求设计。附有连锁开关、机械连锁接地等，确保人身安全，声、光报警及计数，方便操作人员及时处理。产品还增设击穿次数预置功能，使用户操作更方便。

系列产品中按用户要求的试验电线外径及走线速度进行设计，有多种规格选择。

1)符合国家标准GB3048（电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法）要求，灵敏度 $< 600 \mu A$ 。 2)符合美国UL1581标准要求。本系列火花机采用环氧浇灌高压变压器，防潮性能更好，抗干扰能力极强，保证在潮湿的车间环境中长期可靠地工作，本系列火花机外形美观、运输、安装、调试、及检修方便，并设有自检火花按钮，可随时检查本机工作是否正常（击穿、计数、火花、声光报警）保证试验准确。

执行标准(国标)GB3048 输入电压：AC 220V 输出电压：AC 0~15kV  
电极长度：600mm 最大走线速度:600m/min 被试电线最大外径：30mm 执行标准(美标)UL1581-1990 输入电压：AC 220V 输出电压：AC 0~15kV 电极长度：800mm  
最大走线速度：240m/min

被试电线最大外径：30mm

长期供应电线电缆检测设备：

各式老化试验箱、绕组导线弯曲试验机、汽车电线耐磨试验机、卤酸气体释出测定装置、工频火花试验机、恒温水浴仪、水浴锅、试片磨平机、哑铃刀、交联电缆切片机、电线电缆耐压试验机、电缆纤维编织层耐热试验机、镀层附着性试验装置、风力发电用电缆耐扭曲试验装置、绝缘和护套失重试验机、线缆料压片机、矿用电缆过渡电阻测试仪、单双臂两用直流电桥、高压电容电桥、电线耐干湿电弧试验装置、线缆低温冲击脆化性能测试仪、地下电缆故障定位仪、电缆纸工频电压击穿测定仪、电缆半导电屏蔽电阻测试仪、UL62-R电线夹挤试验机、UL62-R电线压碾试验机、UL62-R电源线耐磨试验机、线材伸长率试验机、电线电缆氟含量测定仪、氧弹（空气弹）老化试验试验箱、炭黑含量测试仪、电线电缆扭绞试验机、电缆燃烧烟密度试验装置、矿用电缆负载燃烧试验机、成束电线电缆燃烧试验装置、电缆耐火特性燃烧试验机、电缆动态曲挠试验机、削片机、电梯电缆曲挠试验机、氧指数测定仪、电源线弯曲试验机、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆加热变形试验装置、专用低温试验箱、热延伸试验装置、高温压力试验装置、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆热稳定测试仪、电线低温冲击试验装置、低温拉伸测试仪、低温卷绕试验装置、绝缘绕组线柔韧性和附着力试验装置、导线受损程度试验机、电源线拉力扭转试验机、缘皮厚度测试仪、配套投影仪、汽车电线耐刮磨试验机、收线器疲劳试验机、电源线（卷尾）弯曲试验机、荷重断芯试验机、裸电线伸长率测试仪、烟密度试验机、氟含量试验仪、电线绞扭试验机、电线印刷体耐磨试验机、矿用橡胶软电缆耐机械冲击试验机、矿用电缆耐弯曲试验机、矿用电缆耐挤压试验机、架空绝缘电缆耐漏电痕试验机、绝缘层电压击穿试验仪、电缆透水试验机、耐环境应力开裂试验装置、电源线载荷碾压试验机