

# 齿轮油真空滤油机扬程吸程长

产品名称	齿轮油真空滤油机扬程吸程长
公司名称	重庆玺能滤油机制造有限公司
价格	23600.00/台
规格参数	品牌:玺能滤油机 型号:TYA-C-20 清洁度: 6 NAS级
公司地址	重庆市大渡口区八桥镇互助村十社
联系电话	023-45636188 15213412818

## 产品详情

### 齿轮油真空滤油机扬程吸程长

齿轮液压油滤油机适用于液压油、低粘度润滑油、液力传动轴、低粘度齿轮油、冷冻机油、汽油机油、柴油机油、压缩机油、轴承油等的净化处理。及工程机械、引进设备和车辆的中压或高压液压系统、如数控机床、电缆井泵以及船舶起重机、大型吊车等液压系统和隧道掘进机、履带式起重机、液压反铲挖掘机和采煤机、折弯机、数控冲床等的液压系统。机床液压系统里面的液压油过滤等。

本机能快速脱除油中的水分、气体和机械杂质，闪蒸除掉轻质酸、轻质烃，提高油的品质，恢复润滑油的使用性能。也适用于乳化特别严重的油、水分过多的油能快速脱离油中的水分和杂质等有害成分。从而保证动力、液压、润滑系统的正常运行。

齿轮油真空滤油机扬程吸程长特性：1、本机三级筒式过滤器，大流量可清洗式滤芯，过滤效率高，采用逐级加密技术，使污染严重的润滑油也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标准》之内。

2、多级过滤 除杂能力强，大面积、深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒。采用优质滤材，纳污量大、耐腐蚀、耐高温，机械强度高，除杂质精度高，使用寿命长。

3、加热环境不影响油质原来的性能，自动控温加热，自动分离冷凝水装置，操作简单、安全、可靠。

4、通过介质吸热冷凝系统，安全，彻底。

5、超强的破乳化能力，既能分离出油中的大量水分，也可以脱出油中的微量水分。5、聚结分离和真空脱水相结合，分水装置采用世界的聚结分离技术，能迅速高效的从含水量高的润滑油中分离出大量水分和微水。6、深层次，高精度的FH矩形过滤系统，能有效的除去油中的铁屑、灰尘、和杂质。

7、自主研发的H、P、M高分子材料的玺能技术。8、采用优质的原部件和连接密封材料，满足了过滤高

黏度润滑油需升温较高的要求，扩大了滤油机可净化油的种类与范围。9、10、人性化设计，双红外线液位控制系统，带相序保护、超压保护的电气自动保护控制系统以及温度恒定自动控制系统，确保了操作简便，安全可靠。该机器可长时间在线工作，独特的油泵，低噪音，符合世界高标准的环保要求。

齿轮油液压油滤油机技术参数表 型号 TYA-C-6 公称流量 360L/H 工作真空度 -0.065 ~ -0.096Mpa  
温控范围 20 ~ 80 油泵压力 0.4Mpa 噪声db(A) 65 ~ 85 db(A) 电源 380V/50HZ 加热功率 9KW  
整机功率 11kw 进出口管径 DN15 扬程 20m 吸程 10m 外型尺寸mm 1100\*850\*1300  
设备重量 380kg 其它说明 适用过滤净化的油品，水份应不超过6%，杂质含量不超过2%。

处理后油指标 机械杂质 无 (GB/T511) 油中含水量 0.01% ~ 0.03% 油中含气量 0.1%  
过滤精度 5  $\mu$ m