

# 齿轮油滤油机\_液位控制器

产品名称	齿轮油滤油机_液位控制器
公司名称	重庆玺能滤油机制造有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:玺能滤油机 型号:TYA-C-50 清洁度: NAS 6级
公司地址	重庆市大渡口区八桥镇互助村十社
联系电话	023-45636188 15213412818

## 产品详情

### 齿轮油滤油机\_液位控制器

红外线液位控制器主要控制齿轮油滤油机内的液位平衡，使滤油机整机人性化自动控制，本机具有除杂除水破乳功能，滤除杂质能力强，过滤精度高，能深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒。且脱除水分、破乳化能力强。

### 齿轮油滤油机\_液位控制器特点及优势：

- 1、液压油真空滤油机三级过滤，滤材为不锈钢滤芯，针对含有铁屑过多的杂质采用磁性滤芯，此滤芯过滤精度高，滤除杂质能力强。而且还具有自动反冲洗功能：自动清洗过滤器截留的大量杂质。
- 2、真空除水滤油机能快速脱除水分、破乳化能力强。
- 3、加热管优化设计，避免油质堵及加热不均。
- 4、整机自动化程度高，油液红外线安全控制，操作简单，脱离人工运行。
- 5、YL-B轻便式滤油机拥有压力保护，自动控温加热，自动分离冷凝水装置，操作简单、安全、可靠。
- 6、本机采用优质滤材，纳污量大、耐腐蚀、耐高温，机械强度高，除杂质精度高，使用寿命长。
- 7、独特的脱气、脱水系统：采用立体蒸发技术，多层次油水分离技术，迅速分离油中的水分、气体和杂

质。

8、齿轮油滤油机\_液位控制器电气系统全部采用原装进口电器，保证设备高性能运行。机器低噪声特制油泵。

齿轮油滤油机\_液位控制器技术参数：

型号	TYA-C-6	TYA-C-25	TYA-C-30	TYA-C-50	TYA-C-75	TYA-C-100	TYA-C-125	TYA-C-150	TYA-C-200	
性能										
工作能力	流量L/min	6	25	30	50	75	100	125	150	200
	击穿电压 Kv	50			70					
工作真空度	-0.06——-0.096									
工作压力 ( Mpa )	0.5									
工作噪音 ( dB )	70			75				80		
含水量mg/L	100 ( GB/T7600 )									
含气量%	0.3 ( GB/T423 )									
酸值MgkOH/g	0.03 ( GB/T264 )									
破乳化度min	60 ( GB/T7605 )									
机械杂质%	无									

过滤精度um	5								
电加热功率Kw	6	10	15	30	32	36	36	60	72
总功率Kw	11——230								
电源电压V/Hz	380/50三相四线								
进出油管径mm	16	25	25	32	38	38	38	42	48
油温范围	40—75								
平均无故障时间	h 5000								
连续工作时间	h 150								
净油机重量	240	280	290	380	420	500	580	700	850