

陕西餐馆洗碗机/宾馆洗碗机-净途机电

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 陕西餐馆洗碗机/宾馆洗碗机-净途机电 |
| 公司名称 | 陕西净途机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市 |
| 联系电话 | 17782563383 |

产品详情

西安餐馆洗碗机/西安宾馆洗碗机-净途机电

西安净途机电专业从事洗碗机设计、研发、生产、供应，自成立至今已为成千上万的学校食堂、职工单位、个人、餐饮企业提供了洗碗机服务。解决了人多嘴杂、洗完难、招工难、劳动强度大等社会难题。

洗碗机器简介

您新购买的洗碗机属筐式或齿带式洗碗机，洗碗筐可推入洗碗机内，清洗完成后自动推出。

当水箱水位正常，开机后机器会自动进入洗涤和冲洗周期；水箱缺水时，开机后机器会自动注水，到达水位后自动转入洗涤和冲洗周期。

机器具备焊有不锈钢角框架的不锈钢水箱及洗碗槽、不锈钢支架和可调整的不锈钢脚垫。

洗碗机与不锈钢操作台连接的高度有800mm 和860mm 两种规格供您选择，订货时请务必注明您所需要的规格。

机器有内建的开放式9 千瓦、12 千瓦、13千瓦的高性能电加热升温器，配有进水过滤网和电磁阀。

主要技术参数

技术参数 单位

洗涤参数：

最大洗涤量 件/小时 4500

洗涤周期 s 10/20/30

清洗温度 °C 60 ~ 65

喷淋温度 °C 80 ~ 90

水箱容量 L 45

耗水量 L/H 120

水管连接

进水管径 4分

进水压力 Kg/cm² 0.3 ~ 5

进水温度 °C 10 ~ 50

进水硬度 g/l 0.04-0.105

排水管径 1.2寸

进汽压力 Kg/cm² 0.2-0.35

耗汽量 kg 45

电源连接

水箱加热功率 KW 12-18

喷淋加热功率 KW 9-13

清洗泵功率 KW 0.735-3

喷淋泵功率 KW 0.23-2

烘干电机功率KW 0.2-2 (可选)

烘干加热功率KW 9-18 (可选)

电源要求 V/Hz/Ph 380/50/3

总功率 KW 25-62

总电流 A 17-35

电源线截面 mm² 10-25

空气开关额定电流 A 60-100

其他参数

洗涤净高 mm 420

工作噪音 db < 70

机器尺寸 (长 × 宽 × 高) mm (2500~10000) × 830 × 1450

联系人：李经理

手机：17782563383