

# 湖南艺术压花地坪工艺

产品名称	湖南艺术压花地坪工艺
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

## 产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南艺术压花地坪工艺

### 一、压模地坪简介：

艺术压花地坪硬化剂是一种即使可用的含特殊矿物骨料、无机颜料及添加剂的高强度彩色地坪材料，其优点是易施工、一次成型、使用

期长、施工快捷、修复方便、着色均匀、不易褪色等优点。同时又解决了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短

等缺点。用本硬化剂材料制作的彩色压模地坪耐磨、防滑、抗冻、不起尘、易清洁、高密度、高强度、耐冲击、高雅大方且图案颜色

立体层次强，可随意选择搭配。

二、基层混凝土的施工要求：基层砼的强度 C25，其水灰比尽可能小

### 三、压模施工工艺：

1. 检查混凝土基础层质量：完全符合技术要求情况开始施工。
2. 砼表面拉毛处理：在新浇筑的混凝土表面上加上C25水泥砂浆1cm厚度。
3. 选择模具：按客户之要求选择颜色料及图案模具。
4. 撒布硬化材料：一般材料用量为 $5\text{kg}/\text{m}^2$ ，首先将规定的用量的 $2/3$ 硬化剂均匀的撒布在初凝阶段的混凝土表面，待硬化剂吸水

润湿后用手工铁板找平压光，等地坪再凝一定阶段，再进行第二次1/3材料撒布找平压光作业。

5. 找平收光：检查磨光表面质量，检查有无裂纹，气泡、夹渣、色均度，根据混凝土的收光找平作业，收光操作相互交错进行。

6. 撒布脱模粉：在硬化材料初凝一定阶段，表面干燥无无明显水份的情况下，均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉。

7. 用模具压制图案：用所选择的图案模板进行表面形状制作，压制时，用力要均匀一致，保持模具固定平整，压制图案要一次成

型，不能重压。

#### 四、压膜地坪使用范围：

1. 市政道路，一般人行道，公众街道，大楼中庭，露天娱乐场;
2. 行车路，汽车专用道路，停车场;
3. 一般餐厅，酒店大堂，广场，商业大厦;
4. 喷水池，游泳池旁边休闲区，庭院地板，公园行人走道;
5. 城市居住小区行人走道，绿化区散步走道；
6. 适用于所有原道板砖适用的任何地面，且成本耕地，质量更好。

#### 五、艺术压模地坪优点：

1. 外形美观，具有立体感，选择性大；
2. 高度之耐冲击性；
3. 耐腐强，可节省日后之保养维修费；
4. 使用无毒配方，所染上的颜色不会渐淡或改变；
5. 对环保绝无影响；
6. 外层具防滑功能；
7. 耐用、可靠，其耐用寿命度均超过一般水泥，外观质量和使用性能为优等。另外根据国外使用实例，该产品抗压强度至90Mpa

。经上海建科院对该产品的检测，检测结果其耐磨性是28.8为优等。

#### 六、压模地坪相关参数：

压模地坪地坪厚度 3-4cm 压模地坪抗压强度 90.9Mpa 压模地坪抗折强度 14.7Mpa 压模地坪耐磨度比 558%  
压模地坪表面硬度 3.18mm

压模地坪防滑系数 0.67

七、压模价格：本色28元\平方米 着色45元\平方米

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

24小时公司电话：0731-85137787

市场部 电话：139-7317-2162(唐经理)

市场部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。