# 锂电池供电硫化氢气体报警器生产厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 锂电池供电硫化氢气体报警器生产厂家 |
| 公司名称 | 济南赛弗仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 报警方式:声光报警<br>传输距离:≤2000m<br>工作电压:AC220V±10% |
| 公司地址 | 济南市历下区东领尚座 |
| 联系电话 | 0531-68658013 15154173891 |

# 产品详情

锂电池供电硫化氢气体报警器生产厂家硫化氢为无色、有腐蛋臭味的窒息性气体，常存在于废气、含硫石油、以及下水道、隧道中。含硫有机物腐败也可产生硫化氢气体。在阴沟疏通、河道挖掘、污物清理等作业时时经常会遭遇高浓度的硫化氢气体，在密闭空间中作业情况更为突出。如防范不当，极易造成职员伤亡;1999 某厂车间硫化氢管道泄漏，一职工巡检时被熏倒,班长发现后，立即配戴防毒面具去施救,在救人过程中，因戴的是不防硫化氢的活性炭滤毒罐，也被硫化氢熏倒。这次事故导致了两人死亡.
应用领域： 石油、石化、化工生产装置区、冶金、电子电力、环保、
半导体工业等存在可燃有毒有害气体的场所. 固定式硫化氢气体报警器是由两部组成的,一部分是气体报警控制器,一部分是硫化氢泄漏检测仪,探头器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆连接，探头器和控制器上都有接线端子。硫化氢检测报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探头器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。
硫化氢浓度报警器分固定式和便携式硫化氢泄漏报警器，手持式硫化氢泄漏报警器。
固定式硫化氢气体报警器技术参数 工作电压：220V
锂电池供电硫化氢气体报警器生产厂家检测气体：硫化氢 检测量程：0-100ppm 检测原理：电化学式
显示方式：LED状态指示 报警方式：声光报警（选配）。 外形尺寸：370mm(L)×305mm(W)×90mm(H)
使用温度：-20℃～60℃ 报警音量：≥75dB 传输距离：≤2000m 重量：≤4.5kg
便携式硫化氢气体报警器检测原理： 电化学式式高性能进口传感器
振动功能、零点自调、报警之自我设定 充电式锂电池工作、使用寿命长 可以检测有毒、有害气体
携带方便、操作简单 自然扩散式采样方式 数码显示 其它气体报警器：天然气浓度报警器，液化气泄漏检测仪，检测酒精泄漏报警器，检测甲醇浓度报警器，检测汽油浓度报警器，柴油气体浓度报警器，溶剂油气体报警器，油漆挥发浓度报警器，煤气浓度检测仪，甲烷气体挥发报警器，液氨气体挥发检测仪（TEL：0531-68658013，15154173891联系人：葛经理）