

# 供应奕柔RVV-NBR卷筒电缆 卷筒电缆规格

产品名称	供应奕柔RVV-NBR卷筒电缆 卷筒电缆规格
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	8.56/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:RVV-NBR 规格:TRVV-NBR卷筒电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

## 产品详情

起重机电源电缆，起重机随行电缆，起重机卷筒电缆，卷筒电缆规格型号：RVV-NBR,拖链电缆，柔性电缆，聚氨酯电缆，行车电缆，编码器电缆，耐油电缆，耐寒电缆，电气安装电缆，扁平电缆，屏蔽电缆，耐高温电缆等。上海奕柔电线电缆有限公司

### 产品属性

产品型号：	RVV-NBR卷筒电缆
产品规格：	卷筒电缆 升降机卷筒电缆
产品品牌：	奕柔电缆

### 产品优势

最好的质量：最低的价钱，满足发展中国家的高科技系统升级

## 详细信息

卷筒电缆说明:用途：起重机电源电缆，起重机随行电缆，起重机卷筒电缆 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如起重机卷筒电缆价格、起重机卷筒电缆规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务! 产品介绍：卷筒控制电缆，本产品为起重机制造行业的专用标准电缆，主要应用于起重机控制系统，该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，可在悬挂较长的长度的条件下提供整体电气控制，同时能承受较大机械冲击应力。该产品应采用钢丝承载缆芯，可以用于长距离悬挂使用场合。产品特点：该产品采用特殊的结构设计，使用寿命长，可最大限度提高企业的营运效率。专用耐寒柔性护套可在-15 低温仍保持柔软特性，高强度航空镀锌钢丝承载。芯线单排一字型排列时：悬挂长度 > 40m 移动速度 > 2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度 > 80m 移动速度 > 4-10m/s建议增加承力钢丝线缆结构：导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5绝缘：优质PVC混合体 颜色：编码线芯 加强件：高强度柔软镀锌钢丝护套：优质耐寒专用PVC 颜色：黑色或灰色电气特性：额定电压：U0/U 1.5mm<sup>2</sup> 300/500 V > 1.5 mm<sup>2</sup> 450/750 V测试电压: U 2500V温度范围：移动安装：-15 ~ +70 固定安装：-30 ~ +70