

UHMWPE日本三井化学145M

产品名称	UHMWPE日本三井化学145M
公司名称	苏州乔顺塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:145M 包装:25/包
公司地址	苏州太仓市华东国际塑化城7-9-7
联系电话	0512-88826288 18262680456

产品详情

????????????????????UHMWPE ,????????????????,?????????? ,?????? ???

15370312036

UHMWPE系列产品：

- UHMWPE 日本三井化学 145M UHMWPE 日本三井化学 240M
- UHMWPE 日本三井化学 240S UHMWPE 日本三井化学 320M
- UHMWPE 日本三井化学 340M UHMWPE 日本三井化学 630M
- UHMWPE 日本三井化学 L3000 UHMWPE 日本三井化学 L4000
- UHMWPE 日本三井化学 L4420 UHMWPE 日本三井化学 L5000
- UHMWPE 日本三井化学 L5220 UHMWPE 日本三井化学 L5800
- UHMWPE 日本三井化学 L8000 UHMWPE 日本三井化学 L8002
- UHMWPE 日本三井化学 LS4140 UHMWPE 日本三井化学 PM200
- UHMWPE 日本三井化学 XM220 UHMWPE 美国泰科纳 4113
- UHMWPE 美国泰科纳 4130 UHMWPE 美国泰科纳 5113 UHMWPE 美国泰科纳 GHR

8110 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4152NH

UHMWPE 美国泰科纳 X184 UHMWPE 美国泰科纳 X201

原料特性：

- 1、耐磨性：耐磨性（跟分子量成正比）居塑料之冠，并超过某些金属（砂浆磨耗测试装置）
 - 2、耐冲击性：分子量达到150万时最大值；
 - 3、自润滑性：摩擦系数0.05~0.11，在水为润滑剂的情况下为PA6的1/2；在无润滑剂的情况下仅次于PTFE；
 - 4、耐化学药品性：20~80 能耐80多种溶剂，而且无任何反常现象；
 - 5、冲击能吸收性：冲击能吸收值在所有塑料中最高，因而噪声阻尼性很好；
 - 6、极低的饱和吸水率：0.01%
 - 7、超低温使用：能在-80 的环境下长期使用
- UHMW-PE是一种另人惊异的工程塑料。具有可与聚四氟乙烯（PTFE）相匹敌的特性，被称为超耐磨的热塑性树脂。

原料用途： 行业利用的主要性能应用零件

食品机械包装机械食品卫生、自润滑、耐腐蚀、消音星形轮、蜗杆、导轨、齿轮、滑块、挡板、肉联厂

面板，冲击板。

建筑机械耐磨、耐冲击、自润滑推土机推板衬里、挖土机铲头内衬、自卸车车厢内衬

造纸机械耐磨、耐冲击箱罩密封、导轮、刮刀旋塞、刮水板、吸水箱面板、导流板水翼

纺织机械耐冲击减震器挡板连接器、投梭器、打梭棒、缓冲块杆轴

化工机械耐磨、耐腐蚀阀体、垫圈、填料、齿轮、螺栓、喷嘴、轴套传动机械、金属筛网垫板

通用机械自润滑、耐磨、耐冲击管道、法兰、搅拌器叶片、机械设备的保护面

矿山机械耐磨、耐冲击球磨机、叶轮、盖板、分切机衬里、滤板滑道 车陶瓷工业自润滑、耐

磨、耐冲击、不粘性汽车工业的传动装置、滑块座固定板、导轨、船舶船舱衬里、码头用防护板、中滚压头、滤泥板、托板

UHMWPE

产品相关信息：可送货上门，可开增值税发票，可提供SGS认证报告，UL黄卡，MSDS，ROHS，COA相关报告

本公司货源稳定充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期和质量均有保障！并能提供相关的加工技术指导。量大从优，欢迎广大新老客户来电洽谈合作！