UHMWPE日本三井化学145M

产品名称	UHMWPE日本三井化学145M
公司名称	苏州乔顺塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:145M 包装:25/包
公司地址	苏州太仓市华东国际塑化城7-9-7
联系电话	0512-88826288 18262680456

产品详情

????????????????????UHMWPE ,??????????????,???????? ,????? ??? 15370312036

UHMWPE系列产品：

UHMWPE 日本三井化学 145M UHMWPE 日本三井化学 240M

UHMWPE 日本三井化学 240S UHMWPE 日本三井化学 320M

UHMWPE 日本三井化学 340M UHMWPE 日本三井化学 630M

UHMWPE 日本三井化学 L3000 UHMWPE 日本三井化学 L4000

UHMWPE 日本三井化学 L4420 UHMWPE 日本三井化学 L5000

UHMWPE 日本三井化学 L5220 UHMWPE 日本三井化学 L5800

UHMWPE 日本三井化学 L8000 UHMWPE 日本三井化学 L8002

UHMWPE 日本三井化学 LS4140 UHMWPE 日本三井化学 PM200

UHMWPE 日本三井化学 XM220 UHMWPE 美国泰科纳 4113

UHMWPE 美国泰科纳 4130 UHMWPE 美国泰科纳 5113 UHMWPE 美国泰科纳 GHR

8110 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4150 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4152NH

UHMWPE 美国泰科纳 X184 UHMWPE 美国泰科纳 X201

原料特性：

1、耐磨性：耐磨性（跟分子量成正比）居塑料之冠，并超过某些金属（砂浆磨耗测试装置）

2、耐冲击性：分子量达到150万时最大值； 3、自润滑性：摩擦系数0.05～0.11，在水为润滑剂的情况下为PA6的1/2；在无润滑剂的情况下仅次于PTFE；

4、耐化学药品性：20°C～80°C能耐80多种溶剂，而且无任何反常现象；

5、冲击能吸收性：冲击能吸收值在所有塑料中最高，因而噪声阻尼性很好；

6、极低的饱和吸水率：0.01% 7、超低温使用：能在-80°C的环境下长期使用 UHMW-PE是一种另人惊异的工程塑料。具有可与聚四氟乙烯（PTFE）相匹敌的特性，被称为超耐磨的热塑性树脂。

原料用途： 行业利用的主要性能应用零件

食品机械包装机械食品卫生、自润滑、耐腐蚀、消音星形轮、蜗杆、导轨、齿轮、滑块、挡板、肉联厂

面板，冲击板。

建筑机械耐磨、耐冲击、自润滑推土机推板衬里、挖土机铲头内衬、自卸车车厢内衬

造纸机械耐磨、耐冲击箱罩密封、导轮、刮刀旋塞、刮水板、吸水箱面板、导流板水翼

纺织机械耐冲击减震器挡板连接器、投梭器、打梭棒、缓冲块杆轴

化工机械耐磨、耐腐蚀阀体、垫圈、填料、齿轮、螺栓、喷嘴、轴套传动机械、金属筛网垫板

通用机械自润滑、耐磨、耐冲击管道、法兰、搅拌器叶片、机械设备的保护面

矿山机械耐磨、耐冲击球磨机、叶轮、盖板、分切机衬里、滤板滑道 车陶瓷工业自润滑、耐磨、耐冲击、不粘性汽车工业的传动装置、滑块座固定板、导轨、船舶船舱衬里、码头用防护板、中滚压头、滤泥板、托板

UHMWPE

产品相关信息：可送货上门，可开增值税发票，可提供SGS认证报告，UL黄卡，MSDS，ROHS，COA相关报告

本公司货源稳定充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期和质量均有保障！并能提供相关的加工技术指导。量大从优，欢迎广大新老客户来电洽谈合作！