YVFB扁电缆YFFB扁电缆拖链电缆

产品名称	YVFB扁电缆YFFB扁电缆拖链电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	8.56/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:YVFB YFFBG 规格:YFFBG
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

产品详情

公司专业生产YVFB扁电缆，YFFB扁电缆，YFFBG扁电缆，RVV-NBR起重机卷筒扁电缆，拖链电缆，柔性电缆，编码器电缆，环保电缆，高温电缆，耐寒电脑灯特种电缆，上海奕柔电线电缆有限公司
地址：上海市奉贤区奉城镇兰博路1801号 公司电话：021-37590156 联系电话;400-6833150
公司传真：021-37590146 移动联系电话：17321038489 邮箱：shyr@shyrdl.com
qq邮箱：2140079492@qq.com

一、产品特点及用途
卷筒用高压扁平电缆
适用于交流额定电压6/10KV料
场、码头的堆取料机及港机上变压器连接用高压扁平电缆
，导体采用镀锡软芯结构，导体绝缘采用进口硅橡胶绝缘材料，电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性，电缆可根
据用户需要设计编制加入多芯控制电缆
及光纤通讯即制成高压动力、多芯控制及光纤通讯组合扁平电缆。产品广泛用于电力、冶金、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。 注：机上固定敷设软电缆参照第1页第一章第一节阻燃耐热丁腈电力软电缆及第59页第三章第一节阻燃耐热丁腈控制软电缆。 二、产品执行标准
Q/AT2005-4标准 阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定 三、使用特性 1、交流额定电压：U0/U
6/10KV；最高工作温度：180℃；最低环境温度：固定敷设-60℃；
2、电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 四、主要技术指标
1、成品电缆导体（R类）直流电阻符合GB3956规定； 2、20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM；
3、成品电缆经受交流50HZ 15KV/5min电压试验不击穿。
本公司可以根据客户需要设计和制造各种规格和型号的电线电缆，特此说明！
五、基本电缆规格及结构参数

? ?	? ?	? ?
YGKFB-6KV	???????6KV??????	3×16+3×16/3——3×95+3×16/

		4×16——4×70
		3×16+1×10——3×95+1×35
YGKFB-6KV	?????????????6KV??????	3×16+3×16/3+6FO—— 3×70+
YGKFB-10KV	???????10KV??????	3×16+3×16/3——3×95+3×16/
		4×16——4×70
		3×16+1×10——3×95+1×35
YGKFB-10KV	?????????????10KV??????	3×16+3×16/3+6FO—— 3×70+