

# 行车扁电缆 起重机扁电缆 港机扁电缆

产品名称	行车扁电缆 起重机扁电缆 港机扁电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	11.80/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:YFFB YFFBG 规格:YFFBG
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

## 产品详情

### 一、产品特点及用途

#### 行车平电缆

适用于交流额定电压6/10K

V料场、码头的堆取料机及港机上变压器连接用行车扁平电缆

，导体采用镀锡软芯结构，导体绝缘采用进口硅橡胶绝缘材料，电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性，电缆可根据

据用户需要设计编制加入多芯控制电缆

及光纤通讯即制成高压动力、多芯控制及光纤通讯组合扁平电缆。产品广泛用于电力、冶金、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。注：机上固定敷设软电缆参照第1页第一章第一节阻燃耐热丁腈电力软电缆及第59页第三章第一节阻燃耐热丁腈控制软电缆。二、产品执行标准

Q/AT2005-4标准 阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定 三、使用特性 1、交流额定电压：U0/U

6/10KV；最高工作温度：180 ；最低环境温度：固定敷设-60 ；

2、电缆安装敷设温度应不低于-25 。四、主要技术指标

1、成品电缆导体（R类）直流电阻符合GB3956规定；2、20 时绝缘电阻不小于50M /KM；

3、成品电缆经受交流50HZ 15KV/5min电压试验不击穿。

本公司可以根据客户需要设计和制造各种规格和型号的电线电缆，特此说明！

### 五、基本电缆规格及结构参数

??	? ?	? ?
YGKFB-6KV	???????6KV???????	3×16+3×16/3——3×95+3×16/ 4×16——4×70 3×16+1×10——3×95+1×35
YGKFB-6KV	?????????????6KV???????	3×16+3×16/3+6FO—— 3×70+
YGKFB-10K	?????????10KV???????	3×16+3×16/3——3×95+3×16/

V		4x16——4x70
YGKFB-10K V	????????????10KV??????	3x16+1x10——3x95+1x35 3x16+3x16/3+6FO—— 3x70+