

尼龙软管|PA12尼龙软管

产品名称	尼龙软管 PA12尼龙软管
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:星瑞 型号:XR-PA 颜色:黑色,灰色
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

产品详情

产品名称：尼龙软管

产品代码: XR-PA

产品材质: 进口PA6尼龙(NYLON)

工作温度: -40 ~ +100 短时可达 +120

产品认证: 欧洲环保RoHS

颜色: 黑色,其他颜色可以定做 (根据需要可单面剖开)

特性:

柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可以承受较重的负载; 耐酸、润滑油、冷却液, 切削液等, 表面有光泽, 耐摩擦, 可做耐紫外线

承载能力: 可以承受脚踩的重压, 不断裂, 不变型, 可以迅速恢复, 并且本身无任何损伤

应用领域:

机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造, 航空设备, 地铁, 火车、自动化控制等行业

使用方法: 将电线电缆插入管内, 在配上星瑞系列软管接头使用即可

备注: 可定做包装长度, 可定做柔软型, 可定做耐高温型 (150)

Name:Ployethylene Corrugated Tubing

Material:PA(Polyamide)

Work Temperature:-40~+120 , 150 in short time

Certificates:ROHS,CE

Color:Black

Characheristics:good luster of exterior,stronger machinism loading,perfect flexible

Functions:insulated,protect cables and wires

Loading ability:uneasy to change shape,reshape speedly without hurt body

Use:Equipment,machines,electricity sets,and so on

How to use:insert cables or wires to XINGRUI flexible cnduit

型号	软管规格 (AD)	内径 × 外径 (mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
XR-PA-7.0B	AD7.0	4.5 × 7.0	10	200
XR-PA-10.0B	AD10.0	6.5 × 10.0	16	100
XR-PA-11.6B	AD11.6	8.0 × 11.6	16	100
XR-PA-13.0B	AD13.0	10.0 × 13.0	20	100
XR-PA-14.0B	AD14.0	11.0 × 14.0	20	100
XR-PA-15.8B	AD15.8	12.0 × 15.8	30	100
XR-PA-18.5B	AD18.5	14.3 × 18.5	40	100
XR-PA-21.2B	AD21.2	17.0 × 21.2	45	100

XR-PA-25.0B	AD25.0	20.0 × 25.0	45	50
XR-PA-28.5B	AD28.5	23.0 × 28.5	50	50
XR-PA-31.5B	AD31.5	26.0 × 31.5	55	50
XR-PA-34.5B	AD34.5	29.0 × 34.5	60	50
XR-PA-42.5B	AD42.5	36.0 × 42.5	70	50
XR-PA-54.5B	AD54.5	48.0 × 54.5	90	25