

烘箱 威胜德厂家直销

产品名称	烘箱 威胜德厂家直销
公司名称	昆山威胜德检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威胜德 型号:WSD-8102 产地:江苏
公司地址	江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号
联系电话	0512-50178968 18551157068

产品详情

一、烘箱的结构及发热方式

1、为了适合各度行业的要求，可将箱体结构设计成：

活动脚轮型、 平底推车型、 组合安装型

2、运风方式可设计成：

上下运风式 左右运风式 水平运风式

3、加热方式可设计成：

燃油加热式 燃气加热式 电加热式

二、烘箱的温控系统：

1、温度范围：室温50—1200度（可任意设定所需温度）

2、温控制器：采用台湾品牌温度控制器，led做数字显示设定，pid自动演算修正设定，配pt100铂电阻及srf固态继电器输出从而保证温度控制更加稳定和更精准。

3、温度器精度：±3%

4、温度均匀度：±3 （加热空炉上中下测试）

5、加热器：采用散热式干烧型发热管（采用进口的电阻丝及高温石英砂制作），发热管装置在炉内两旁

三、烘箱的运风控制系统：

- 1、运风电机：台湾加强轴型烤箱专用电机及配置强力型多翼风轮。
- 2、运风方式：特殊风道设计，风力强，噪声小；温度分布均匀性特佳；在炉体左右两侧强制出风，顶部回风循环。在左右两侧出风口配置调节板，调节炉内温差。在炉体顶部配置排气排风烟囱，让产品在烘烤时，及时排出废气烟雾

四、烘箱的炉体结构及用料：

- 1、炉体设计成：单/双门、防爆门锁、门铰特殊定制,经久耐用不易断裂。
- 2、内箱采用：1.2mm厚镀锌板或sus1.2mm厚不锈钢板。
- 3、外箱采用：1.2mm厚q235冷轧板或sus1.2mm厚不锈钢板。
- 4、箱体内部：为分层式、推车式、悬挂式供选择
- 5、保温材料:硅酸铝，保温厚度为80mm，保温效果特佳，节能省电比普通烤箱节省30%电费。
- 6、门边密封：采用耐高温硅胶迫紧密封经久耐用。
- 8、双温控器，防止工作温控器失效而超温损坏产品，造成危险或发生事故。

五、四大保护系统，使用更安全：

- 1、超温可使发热管即时断电及报警，随后可自动关机。
- 2、超时可使发热管即时断电及报警，随后可自动关机。
- 3、缺相保护，即三相电如缺少一相电可自动关机，从而保护电机不被烧坏。
- 4、电流负载保护，如电机电流过大，可自动关机从而保护电机不被烧坏。

六、机台工作原理：

- 1、启动电源开花关
- 2、开启电机运风开关
- 3、开启加热开关
- 4、设置所需温度
- 5、开始加热
- 6、温度到达开始自动计算烘烤时间
- 7、到达烘烤时间开始蜂鸣提示，并切断加热电源。

公司名称：昆山威胜德检测设备有限公司

公司地址：江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号

联系方式：0512-50178968 13962442270
本公司主要测试产品涵盖各种健身器材试验机系列、婴儿推车试验机系列、自行车试验机系列、玩具试验机系列、办公家具试验机系列、汽车试验机系列、材料试验机系列、环境试验机系列、电工类试验机系列和其它非标类试验机系列检测设备及其他非标加工设备及工业控制软件的开发。

以上是wsd-8102烘箱机的详细介绍，包括价格、型号、图片、厂家等信息!