

盐水喷雾试验机 威胜德厂家直销

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 盐水喷雾试验机 威胜德厂家直销 |
| 公司名称 | 昆山威胜德检测设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:威胜德 型号:WSD-8104 产地:江苏 |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号 |
| 联系电话 | 0512-50178968 18551157068 |

产品详情

1.盐水喷雾试验机的参照标准：符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准gb/t2423.17-2008；用于金属覆盖层的盐雾试验标准gb 6458、gb 6459、gb6460；专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准gb 5938、gb 5939、gb 5940；主要适用于油漆层的盐雾试验标准gb/t1771-2007标准及gb/t10125-1997、astm-b117-73、gb10587、gjb150、din50021-75、jis c5028-75、iso3768、3769、3770持续盐雾等以及其他国际标准

2.盐水喷雾试验机的技术参数：

温度范围：rt+5 ~ 55 湿度范围：85 ~ 98%rh温度均匀度：±2 温度波动度：±0.5 饱和空气筒温度范围: rt+10 ~ 70 盐雾沉降量：1 ~ 2ml/80cm² · h喷雾方式：连续/周期任选喷雾压力：0.07-0.17mpa（可调）试验时间：1 ~ 9999 h、m、s（可调）周期时间：1 ~ 99 h、m、s（可调）样品架：两层，可满足15/30度倾斜试验

内箱尺寸: 60x45x50(cm)(小) 90x60x50(cm)dxwxh(中)

120x80x50(cm)(大) (可按照客户要求制做)、

电源：220v，50hz.

3.盐水喷雾试验机的保护系统：无熔丝保护器；试验箱超温保护；试验运行指示；试验箱缺水保护；试验结束指示；饱和器低水位保护；压缩气体两级稳压调压保护；过载、漏电具有自动关机等保护。

4.盐水喷雾试验机的特点：

1．整台采p.v.c板制，内部采用先进的环带立体补强技术，结构强实，永不变形。2．试验室以五面加温方式加温，可确实掌握试验室内之均温性（±0.1℃）。3．喷嘴：采用伯努特定理吸取盐水而雾化，将使

雾气扩散速度加倍，并自然落于试片上，其落雾量差可控制于 $\pm 0.3\text{ml}/80\text{cm}^2\text{h}$ 。4. 饱和空气采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。5. 温度为直接影响腐蚀速率之先决条件，本公司采用p.i.d方式之温度控制器，控制误差 ± 0.5 以内。6. 唯一采用试液过低之预警设备，当试液只够再进行5小时之喷雾，蜂鸣器将通知使用者进行补充，以确保连续喷雾之试验。7. 采全侦测系统，故障发生时，自动停机后故障指示灯亮。

公司名称：昆山威胜德检测设备有限公司

公司地址：江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号

联系方式：0512-50178968 13962442270

本公司主要测试产品涵盖各种健身器材试验机系列、婴儿推车试验机系列、自行车试验机系列、玩具试验机系列、办公家具试验机系列、汽车试验机系列、材料试验机系列、环境试验机系列、电工类试验机系列和其它非标类试验机系列检测设备及其他非标加工设备及工业控制软件的开发。以上是wsd-8104盐水喷雾试验机的详细介绍，包括价格、型号、图片、厂家等信息!