

压焊钢格板 钢格板标准 钢格板厂家型号

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 压焊钢格板 钢格板标准 钢格板厂家型号 |
| 公司名称 | 安平县力迈丝网制造有限公司 |
| 价格 | 75.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:力迈 型号:G-YH 用途:石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程 |
| 公司地址 | 河北 安平县 城北开发区 |
| 联系电话 | 0318-7753270 15343183603 |

产品详情

压焊钢格板简介：

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

压焊钢格板扁钢及横杆间距：

通常情况下，压焊钢格板扁钢中心间距按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。横杆间距系列一为100mm,系列二为50mm.

压焊钢格板种类：

按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。钢格板按表面处理情况可分为热镀锌压焊钢格板、喷漆压焊钢格板及原版压焊钢格板。

压焊钢格板扁钢、横杆规格：

1、压焊钢格板扁钢：

材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

2、压焊钢格板横杆：

材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

压焊钢格板特点：

压焊钢格板具有高强度、轻结构、外形美观、经久耐用、通风、采光、散热、防爆、防滑性能好、不积污物、不积雨雪、不积水、自清洁、易于维护等特点。

压焊钢格板应用：

压焊钢格板广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等