

# 阻燃尼龙软管|防火穿线软管

产品名称	阻燃尼龙软管 防火穿线软管
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:星瑞 型号:XR-PAV 阻燃等级:V0
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

## 产品详情

产品名称：阻燃尼龙软管

产品代码: XR-PAV

产品材质: PA6尼龙(polyamide)

工作温度: -40 ~ + 110

防火等级: UL94-V0

颜色： 黑色，可定做其他颜色

特 性:

柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可以承受较重的负载；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦；黑色耐紫外线，机械强度高

承载能力: 可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤

应用场合:

风电发电，地铁轨道，机车的车厢布线保护，高端汽车线束，机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造，航空设备，地铁，火车、自动化控制等行业

使用方法: 将电线电缆插入管内，在配上星瑞系列软管接头使用即可

备注： 可定做包装长度，可定做柔软型

Name:Ployethylene Corrugated Tubing

Material:PA(Polyamide)

Work Temperature:-30~+120

Certificates:ROHS,CE

Flame retardant grade:V0

Color:Black

Characheristics:good luster of exterior,stronger machinism loading,perfect flexible

Functions:insulated,protect cables and wires

Loading ability:uneasy to change shape,reshape speedly without hurt body

Use:Equipment,machines,electricity sets,and so on

How to use:insert cables or wires to XINGRUI flexible cnduit

型号	软管规格 ( AD )	内径 × 外径 ( mm )	弯曲半径 ( mm )	包装单位 ( m )
XR-PAV-7.0B	AD7.0	4.5 × 7.0	10	200
XR-PAV-10.0B	AD10.0	6.5 × 10.0	16	100
XR-PAV-11.6B	AD11.6	8.0 × 11.6	16	100
XR-PAV-13.0B	AD13.0	10.0 × 13.0	20	100
XR-PAV-14.0B	AD14.0	11.0 × 14.0	20	100
XR-PAV-15.8B	AD15.8	12.0 × 15.8	30	100
XR-PAV-18.5B	AD18.5	14.3 × 18.5	40	100

XR-PAV-21.2B	AD21.2	17.0 × 21.2	45	100
XR-PAV-25.0B	AD25.0	20.0 × 25.0	45	50
XR-PAV-28.5B	AD28.5	23.0 × 28.5	50	50
XR-PAV-31.5B	AD31.5	26.0 × 31.5	55	50
XR-PAV-34.5B	AD34.5	29.0 × 34.5	60	50
XR-PAV-42.5B	AD42.5	36.0 × 42.5	70	50
XR-PAV-54.5B	AD54.5	48.0 × 54.5	90	25