

# 巴斯夫EVA3蜡

产品名称	巴斯夫EVA3蜡
公司名称	东莞市德尔隆化工新材料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:EVA3A
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑常路二栋410
联系电话	0769-86909412 13826169817

## 产品详情

### 巴斯夫EVA3蜡

巴斯夫 (BASF) 乙烯共聚蜡Wax EVA3

产品描述：EVA3蜡化学性能稳定，电性良好。它是色母粒生产中有效的分散剂，可有效地提高制品颜色的鲜艳度，欢迎联系我们！！

### 产品介绍

产品概述：巴斯夫 (BASF) EVA3蜡是乙烯与乙酸乙烯共聚物的低分子量物质，在结构中带有极性基团，故能改善与无机物的亲和性和极性树脂的相容性。EVA3蜡化学性能稳定，电性良好。它是色母粒生产中有效的分散剂，可有效地提高制品颜色的鲜艳度。

### 产品描述：

牌号：Luwax EVA3

中英文名称：醋酸乙烯与乙烯共聚蜡 EVA Wax

简称：EVA3

品牌：BASF (巴斯夫)

产地：德国

产品规格：1x25KG

### 产品参数

牌号	Luwax EVA3
熔点( )	93-98
凝结点( )	92-97
酸值(mg KOH/g)	0
分子量(g/mol)	9300
密度(g/cm <sup>3</sup> )23	0.92-0.935

### 产品性能及应用范围

巴斯夫（BASF）EVA3蜡应用于颜料分散和色母还有热熔胶里面，具有很好的分散性和流动性。EVA3蜡的醋酸基团表现的是极性的，是不同于乙烯均聚物的。

巴斯夫（BASF）EVA3蜡是含有乙烯/醋酸乙烯酯的聚乙烯蜡共聚物（EVA）的聚乙烯蜡，其中醋酸乙烯酯（Vac）含量（wt%）在13-15。具有较高的熔体黏度（120℃）：1200-1500（mm<sup>2</sup>/s），与颜料亲和性高，尤其适于分散碳黑及难分散颜料，EVA3在塑胶行业运用的很好推荐用于TPU。

东莞市德尔隆化工新材料有限公司萧迪孝13826169817