

反渗透阻垢剂 RO膜清洗除垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂 RO膜清洗除垢剂
公司名称	苏州铭洁净化设备有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:铭洁净化 品名:反渗透阻垢剂 用途:RO反渗透除垢
公司地址	苏州高新区兴贤路615号的4号厂房1楼
联系电话	136-26191051 13626191051

产品详情

【铭洁净化-----您身边的水处理专家！】（薛先生：136-2619-1051）

产品简介

反渗透膜阻垢剂在膜工业是主要的阻垢剂产品之一，反渗透膜阻垢剂被广泛的用于苦咸水、高盐水，制程用水及饮水等用途。阻垢剂是一种高效能的液状阻垢剂，用于控制膜分离系统中控制碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、硫酸镁、硫酸硅等及氧化铁沉淀所造成的结垢。应用该产品可以延长运转周期和设备使用寿命，从而降低操作和投资费用。该阻垢剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。符合国家纯净水饮用水标准，适用于居民区产水、净水企业设备产水、大型供水设备的ro膜系列，正品保证，效果保证。

阻垢剂用于控制反渗透或超滤等膜系统中的各种无机盐垢，胶体和有机物在膜上造成的污堵，同时防止钙、镁、铁、铝、钡、锶、硅和胶体甚至有机物在反渗透膜上的沉积。

应用领域

反渗透阻垢剂、分散剂是一种高效阻垢剂，适用于反渗透(ro)系统及纳滤(nf)和超滤(uf)系统中，可防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，降低运行费用。

产品特点：

- 1.可适用于各种不同的水质中，具有高效能的抑垢能力；
- 2.减少结垢的现象并减少膜管清洗的频率；
- 3.可减少或取代膜管系统的注酸处理；

- 4.因为低的注药剂量，可获得较佳的经济效果；
- 5.可适用于所有的膜管种类，有效的铁隔离剂；
- 6.较六偏磷酸钠(shmp)更为稳定及有效；
- 7.允许膜管系统工作在较高的采水率；
- 8.对不同种类，不同程度的结垢物质而言，是一种绝佳的抑垢剂。

使用方法:

渗透阻垢剂通过计量泵连续循环投加到反渗透系统中。一般投加量为5-10mg/l。根据水质要求和系统运行参数不同，投放量有所变化。

本反渗透阻垢剂可以直接投加，也可以稀释10-20倍后投加。

用量：每吨水投加6-10g，水质好可以投放2-5g。