

# 混凝土含气量测定仪

产品名称	混凝土含气量测定仪
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:CA-3 重量:5kg
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

## 产品详情

混凝土含气量测定仪

直读式混凝土含气量测定仪CA-3

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪概述:

混凝土含气量测定仪属于国内首创，具有国际先进水平。产品引用下列标准：

《普通混凝土拌合物性能试验方法》 GB/T5008-2002；

《普通混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2002；

《普通混凝土外加剂》 GB8076-1997；

《水工混凝土试验规程》 DL5150-2001；

《公路工程水泥混凝土试验规程》 JTJ053-94。

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪具有下列特点：

量钵采用铝合金耐酸碱材料精密铸造，结构严谨，容积准确，确保直读测定值的精确度。直接读出所测定混凝土的含气量，操作简单方便，数值准确，减少了繁琐的绘制含气量与压力表值关系的曲线，省时省力。采用精制仪器装置压力表，安全性能好，刻度盘清晰直观。各部位的密封圈采用特种密封材料，密闭性能好，经久耐用，使用寿命长。内置手泵轻巧省时省力。注水式测定，无注水式测定兼用。体积小重量轻，便于携带，最适于现场高频连续使用。

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪适用范围：

广泛适用于建工，公路，铁路，水利水电，港口。机场建设等各种施工现场混凝土含气量的测定，工程质量的监督管理，混凝土材料的科研教学实验。稳定精确的测定结果给科研检测提供了可靠的数据依据，在混凝土必不可少的含气量控制中发挥了重要作用。简单的操作方法和简洁的安全设施给操作者带来了最大的方便，特别是在气候条件恶劣的施工环境下减轻操作者的劳动强度，提高了工作效率，施工质量有了可靠的保证。

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪技术参数：

量钵容积：7升

含气量量程： 10%

粗骨料的最大粒径： 40毫米

净重；5kg

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪的校准方法：

用20kg / lg电子天平称量，量出仪器的净重，记好数值，把量钵体里面装满水，盖上盖子用压紧阀拧紧，把溢流阀松开，用吸耳球往水龙头里注水，一直到水从溢流阀孔溢出为止，再把溢流阀拧紧，称出水的重量。然后，把所有的阀关闭，用充气 ，停3-5秒，按动进气阀，指针回至零点，校正完毕。注水式测量法零点校正值为 。无注水式测量法零点校正值为 。本仪器出厂前已校准完毕。含气量试验方法（无注水测量法）将拌好的混凝土分二次装入钵体，分别震实，排除气泡，刮去表面多余部分，盖上盖子，将压紧阀对衬均匀拧紧，关闭所有阀门。

用充气阀充气至 。点的位置，停3-5秒，按动进气阀，表针所指的位置就是混凝土含气量的实测数值（红色）测定完毕，缓慢的松动调压阀，使表针慢慢的回到零点，不可猛松，防止指针撞击零点定位柱，影响精度。

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪维修与保养：

试验完毕后，应及时清洗钵体，用抹布擦净，以备待用。

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪配件：

- 1.吸耳球
- 2.捣棒
- 3.钢板尺一把
- 4.量筒100毫升

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

地址：河北省沧州市河城街工业区23号

电话：0317-4633007 4634789

手机：15533778296

联系人:张思敏

网址：<http://www.czltyq.com>

Email:[czlite@163.com](mailto:czlite@163.com)

直读式混凝土含气量测定仪CA-3等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通

建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。