

阻燃PP软管|聚丙烯阻燃软管

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 阻燃PP软管 聚丙烯阻燃软管 |
| 公司名称 | 嘉兴星瑞塑业有限公司 |
| 价格 | 1.60/米 |
| 规格参数 | 品牌:星瑞 型号:XR-PPV 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号 |
| 联系电话 | 0573-82081891 13325739200 |

产品详情

产品名称：PP阻燃聚丙烯软管

型号：XR-PPV

材质：PP聚丙烯（Polypropylene）

温度：-30 ~ +100 短时可达 +120

防火等级：UL94-V0

特性：柔韧性好，表面光泽、耐化学腐蚀

颜色：黑色，其他颜色可以定做（根据需要可单剖开）

应用：主要被应用于汽车线束行业

使用方法：将电线电缆插入PP阻燃聚丙烯软管内，在配上星瑞系列软管接头使用即可；

| 型号 | 软管规格 (AD) | 内径 × 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 包装单位 (m) |
|-------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| XR-PPV-7.0B | AD7.0 | 4.5 × 7.0 | 16 | 200 |

| | | | | |
|--------------|--------|-------------|----|-----|
| XR-PPV-10.0B | AD10.0 | 6.5 × 10.0 | 16 | 100 |
| XR-PPV-11.6B | AD11.6 | 8.0 × 11.6 | 16 | 100 |
| XR-PPV-13.0B | AD13.0 | 10.0 × 13.0 | 20 | 100 |
| XR-PPV-14.0B | AD14.0 | 11.0 × 14.0 | 20 | 100 |
| XR-PPV-15.8B | AD15.8 | 12.0 × 15.8 | 30 | 100 |
| XR-PPV-18.5B | AD18.5 | 14.3 × 18.5 | 40 | 100 |
| XR-PPV-21.2B | AD21.2 | 17.0 × 21.2 | 45 | 100 |
| XR-PPV-25.0B | AD25.0 | 20.0 × 25.0 | 45 | 50 |
| XR-PPV-28.5B | AD28.5 | 23.0 × 28.5 | 50 | 50 |
| XR-PPV-31.5B | AD31.5 | 26.0 × 31.5 | 55 | 50 |
| XR-PPV-34.5B | AD34.5 | 29.0 × 34.5 | 60 | 50 |
| XR-PPV-42.5B | AD42.5 | 36.0 × 42.5 | 70 | 50 |
| XR-PPV-54.5B | AD54.5 | 48.0 × 54.5 | 90 | 25 |