

园林排水板厂家施工批发

产品名称	园林排水板厂家施工批发
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:xs003
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

蓄排水板的特点 1、施工方便、维护简便且经济。 2、耐负荷及耐久性强。
3、能确保将多余水快速排走。 4、蓄水部分能将部分水储藏起来。
5、能给植物生长提供充足的水份与氧气。 6、量轻及屋顶隔热保温功能强。

蓄排水板成品保护 1、已铺设的蓄排水层，应采取措施进行保护，严禁在未覆土的已铺设蓄排水层上进行施工和运输，并应及时进行下道工序的施工。

2、蓄排水层施工时要注意已经施工完成的其他成品保护。蓄排水板应注意的质量问题

1、注意每片板材都搭接好，避免因搭接不好造成缝隙过大导致无纺布塌陷而阻塞排水通道。 2、注意无纺布的搭接，一定要满足搭接要求，并避免在回填土时无无纺布皱褶、翻起，以免土体进入蓄排水板的空

间内，阻塞排水。蓄排水板安全保证措施 1、作业人员应经过安全技术培训、考核。

2、材料存放于专人负责库房，严禁烟火并挂有醒目警告标识和防火措施。

3、施工人员应佩戴安全帽、工作服，严禁在没有任何防护措施的情况下违章作业。

4、严禁在酒后作业，严禁乱摸、乱动非本工种的任何机械、电气设备。

5、其他未尽事项按相应安全技术作业要求执行。

蓄排水板施工注意 1.用于园林中的花池、花槽和花坛时，直接以蓄水板和过滤土工布代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层）。 2.用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设蓄排水板之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆起坡，使表面无明显凹凸处，蓄排水板有序排放，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。 3.用于做建筑夹层板时，蓄排水板铺设在屋顶混凝土板上，蓄排水板外再砌一层单墙，或用混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。 4.蓄排水板四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接好。 5.蓄排水板铺设完毕后，可进行下一道工序，尽快铺设好过滤土工布和基质层，防止泥土、水泥、黄沙堵塞孔道或进入蓄排水板的蓄水、水槽、排水通道。为确保蓄排水板充分发挥其作用同时可在过滤土工布上面铺上操作板，方便进行绿化施工。

蓄排水板施工铺设 1 .

防水层及其保护层施工完成后，开始铺装排水板。要求基层排水坡度满足2‰~5‰; 2 .

将排水板杯状口朝上铺装，齿孔相扣； 3 . 排水板上面覆盖土工布，土工布相互搭接10~20cm, 防止泥水穿过土工布，淤堵蓄排水系统，造成排水不畅，蓄水量减少； 4 .

在土工布上面铺10~20mm中粗砂，形成渗透过滤层，可阻止种植土流失； 5 . 覆盖适当厚度种植土。 6 . 要做好排水板成品保护。排水板铺装后，应不容许在排水板上直接推运手推车等，运输材料时要铺设木板、马道。做到随铺随填土。