

# 专业生产铸铁地轨/T型槽地轨/地槽铁/欢迎来电

产品名称	专业生产铸铁地轨/T型槽地轨/地槽铁/欢迎来电
公司名称	泊头市亚晟机械有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	材质:HT250 型号:齐全 硬度:HB200
公司地址	河北省泊头市工业开发区166号
联系电话	86-03178290311 18733036768

## 产品详情

### [铸铁地轨](#)

的材质：高强度铸铁HT200-300，工作面硬度为HB170-240，经过人工回火处理，使铸铁导轨的精度稳定，耐磨性能好。铸铁导轨的优点：使用铸铁导轨能拼接成大型铸铁平板，节省了材料成本，又可占用很少的空间。铸铁导轨的规格：可根据用户需要按图纸制作，也可双方协商设计定制。

### [铸铁地轨](#)

/铸铁导轨是一种可以装配、试验、焊接和检验大型设备的铸梁平台，遇到体积巨大的机械设备可以把几个或更多的地轨拼接起来，做为承载平台使用。铸铁导轨是工业中不可缺少的重要设备。

### [铸铁地轨](#)

主要用途：根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台，不用做成大型的平台，即节省了材料成本，又可以占用很小的空间，性价比很高，铸铁导轨主要用于大型设备的装配、试验、焊接和检验。

### [铸铁地轨](#)的基本保养：

- 1、为了防止地轨发生的变形，在吊装地轨时，要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住地轨上得四个起重孔，将地轨平稳吊装在运输工具上。
- 2、将[地轨](#)支承点垫好、垫平，保证每个支撑点受力均匀，保证整个地轨平稳。
- 3、[地轨](#)安装时将地轨的各个支撑点用调整垫铁垫好、垫实，由专业技术人员将地轨调整至合格精度。
- 4、为了防止[地轨](#)整体变形，使用完毕后，要将工件从地轨上拿下来，避免工件长时间对地轨重压造成的变形。
- 5、[地轨](#)不用时要及时将工作面洗净，然后涂上一层防锈油，并用防锈纸盖上

6、[地轨](#)应安装在通风、干燥的环境中，并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。

7、[地轨](#)按国家标准实行定期周检，检定周期根据具体情况可为6-12个月