

CF41汽水分离器

产品名称	CF41汽水分离器
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHYVALVE 型号:CF41 口径:DN15-50
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

产品详情

CF41型汽水分离器

CF41型汽水分离器，是利用蒸汽流向急剧转换方式、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴分离开，提高了产品质量和生产效率。

结构特点：

为蒸汽设备提供高干度蒸汽，送往用汽设备，提高设备的热效率，降低管道内的冲击力。并防止水击，而分离出来的凝结水，由分离器下部的疏水阀排出。CFS2型汽水分离器也适用于压缩空气中分离凝结水。

- 1、蒸汽设备提供高于度蒸汽，送往用汽设备，提高设备的热效率。
- 2、并防止水击，而分离出来的凝结水，由分离器下部的疏水阀排出。
- 3、RFS2型汽水分离器也适用于从压缩空气中分离凝结水。

性能参数：

型号	口径 (DN)	压力 (PN)	温度 ()	连接方式	材质
CF41	DN15-150	PN16	350	螺纹	WCB
UFS1\CFS2\CFS3\CFS4	DN50-300	PN25	350	法兰	WCB

外形尺寸：

型号	口径 (DN)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D
CF41	15-20	130	115	156	螺纹
CF41	25	150	155	222	螺纹
CF41	20-32	320	65	100	螺纹
CF41	40-50	460	80	140	螺纹
CF41	65	490	90	180	螺纹
CF41	80-100	510	110	190	螺纹
CF41	125-150	590	145	200	螺纹
UFS1	50	270	80	260	DN25法兰
UFS1	65	310	90	275	DN25法兰
CFS2	80	400	98	330	DN25法兰
CFS2	100	400	108	108	DN25法兰
CFS3	150	450	140	410	DN25法兰
CFS3	200	450	168	135	DN25法兰
CFS4	250	550	203	517	DN25法兰
CFS4	300	550	230	517	DN25法兰

厦门承益阀门有限公司专业从事阀门的研制、生产和销售及售后服务于一体，并代理进口阀门的综合型企业。我们使用专业知识和技能为用户提供解决方案，显著提高设备性能和系统效率，节约能源，满足您的可持续发展目标！