

D343H法兰式硬密封蝶阀

产品名称	D343H法兰式硬密封蝶阀
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:CHYVALVE 型号:D43H D343H 口径:DN40-600
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

产品详情

D343H法兰式硬密封蝶阀

D43H、D343H弹性金属密封法兰蝶阀弹性金属密封蝶阀采用“U”型不锈钢密封圈，该阀精密的弹性密封圈与经过镀铬抛光的蝶板密封面接触，二者有机的结合，具有耐高温、高压、低温等特点，因此被广泛应用于介质温度 550 的供热、供汽、供水及煤气、油品、酸碱等不同介质的管路上作调节流量、截断或接通流体。

结构特点:

双偏心密封结构阀杆轴线与蝶板密封面间偏置一个尺寸A，并与阀体通道轴线偏置一个尺寸B。当蝶板从0°~90°开启时，蝶板的密封面会比单偏心更快地脱离阀座密封面，当蝶板从0°转动至8°~12°时蝶板密封面即可完全脱离阀座密封面，从而使蝶阀在启闭过程中，蝶板与阀座的密封面之间相对机械磨损、挤压转角行程更短，从而使机械磨损、挤压变形更为降低，蝶阀的密封性能及使用寿命更为提高。1、采用“U”型不锈钢密封圈，阀座具有一定的弹性，无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性。2、是金属对金属线密封蝶阀，蝶板密封面采用堆焊不锈钢或堆焊硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。3、蝶板流线设计、通杆、耐磨轴套等参数使本蝶阀具有优良的密封性，耐温、耐压、耐磨、耐腐蚀。4、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。5、驱动方式可选择手动、电动或气动。