

TPSiV美国道康宁3345-65A

产品名称	TPSiV美国道康宁3345-65A
公司名称	苏州乔顺塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:美国道康宁 型号:3345-65A 包装:25/包
公司地址	苏州太仓市华东国际塑化城7-9-7
联系电话	0512-88826288 18262680456

产品详情

请电话联系 周小姐 15370312036

TPSiV (美国道康宁) 系列产品 :

TPSiV 3111-60A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 3111-70A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4000-50A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4000-60A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4000-70A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4000-80A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4100-60A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4100-70A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4200-50A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4200-60A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4200-70A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 4200-80A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 3451-80A NAT Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 3040-70A BLK 25349 Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 3345-65A NAT 25564 Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV X5300 A 8506 NAT 25644 Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV目前广泛应用于消费电子、化妆品、食品、汽车、运动休闲等各个行业。

TPSiV材料的特性

应用具有专利的动态硫化技术研发而成的TPSiV，与通常的热塑性弹性体相比，具有如下特性：（1）配方中不含有溶剂油和增塑剂等易导致黄变的添加剂，可以根据需求染成各种颜色，（2）表面不易吸附灰尘；（3）抗油性和抗化学性好，不易污染；（4）与许多热塑性工程塑料如PC、PC/ABS、ABS、PA、PVC等具有优异的粘接性，可用于共挤和双色注塑成型；（5）150℃热空气或150℃高温老化后依然可以保持较高的机械强度；（6）可用于丝印、移印、喷漆等二次加工。

与一般热塑性弹性体TPE、TPV、TPU合金等相比，有机硅弹性体TPSiV具有更好的拉伸和撕裂强度，更好的耐磨耗和产品保护，高温下更好的压缩弹性形变，更加优异的粘接强度（与PC、PA、ABS、PVC等），更好的抗UV性能和耐热性能。与PC的粘接强度，耐磨耗性能，压缩弹性形变，抗UV性能（0.5W/m²@340nm, 500h），耐热性（120℃热空气/1000h）

