

维拓水性木器漆-S-802各色单组份水性木器底漆

产品名称	维拓水性木器漆-S-802各色单组份水性木器底漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:S-802
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

S-802 各色单组份水性木器底漆

产品介绍：本产品是由公司独创改性自交联型水性聚氨酯和丙烯酸乳液组成的最新一代水性健康型木器漆，因其改性单体与丙烯酸乳液反应生成网穿分子结构，故漆膜干燥快、硬度高、丰满度好、自流平光滑如镜，尤其高温不变软，遇水不变黄，耐化学溶剂侵蚀，无毒害溶剂挥发。

用途：本产品适于要求环保较高的场所及物品使用，如作门窗、护墙板、竹木藤制品、工艺品、家具的表面装饰。

特点：

1. 以水为稀释剂、无臭、无味、无毒害、健康与环保。
2. 不含苯类等有害溶剂、不含游离TDI、VOC含量低。
3. 固含量高、涂膜稳定、耐水、耐酸碱、耐化学品。
4. 涂膜坚韧、附着力强、耐高温耐磨。
5. 易流平、易干燥、不变黄、涂膜光亮、手感细腻丰满。

施工方法：手刷，喷涂。

使用方法：

水性木器漆透明漆（亮光）施工工艺 A、无色透明漆施工工艺 底材处理用:500-600#砂纸打磨 涂透明底漆:兑水20%涂一遍，不兑水涂二遍，用1000-1500#砂纸，2小时后轻磨 涂透明面漆:每隔2小时涂一遍

, 涂2-3遍。 B、有色透明漆施工工艺 底材处理用:500-600#砂纸打磨 涂透明底漆:兑水20%涂一遍, 不兑水涂二遍, 用1000-1500#砂纸2小时后轻磨 涂水性擦色液 涂有色透明漆:修色二遍, 用1000-1500#砂纸6小时后轻磨 涂清面漆:每隔2小时涂一遍, 涂2-3遍。 水性木器漆半透明漆(半哑光)施工工艺 底材处理用:500-600#砂纸打磨 涂透明底漆:兑水20%涂一遍, 不兑水涂二遍, 用1000-1500#砂纸2小时后轻磨 半透明面漆:每隔2小时涂一遍, 涂2-3遍。 水性木器漆白漆(或色漆)施工工艺 底材处理用:先除尘, 刮批腻子; 4小时用500-600#砂纸打磨; 再刮批腻子; 约24小时实干后用500-600#砂纸打磨除尘 涂透明底漆:兑水50%涂二遍, 用1000-1500#砂纸6小时后轻磨 涂白面漆或色漆每隔2小时涂一遍, 涂2-3遍(若需要亮光漆再涂清漆一遍)。

质保期: 12个月

注意事项:

1. 环境温度 < 8 、湿度 > 85 、下雨天均不宜施工使用。
2. 水性漆严禁与有机溶剂或油性物质混合使用。 3、涂刷应选用高级羊毛刷。
4. 涂兑水透明底漆作封闭底十分重要, 不能省工。透明底漆必须干透后才能做下道涂刷工序(干透时间: 约24小时, 具体视气温、湿度高低而缩短或延长), 否则渗色问题可能出现。
5. 产品应存于8 以上的阴凉、干燥、洁净处。用剩的产品应密封保存以防变质

本产品通过ISO9001质量体系国际认证