

陕西中拓泥浆泵厂家直销

产品名称	陕西中拓泥浆泵厂家直销
公司名称	陕西中拓矿山设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:中拓 型号:BW-250
公司地址	陕西省西安市未央区未央湖街道办上庄村
联系电话	029-62322708 13359240741

产品详情

呼和浩特中拓泥浆泵厂家直销

关键词：泥浆泵 油泵泥浆泵 泥浆泵型号 泥浆泵参数 油压注塞泥浆泵 泥浆泵原理 泥浆泵规格 手握式泥浆泵

活塞式泥浆泵

泥浆泵

泥浆泵特点:产品除具有功率大、重量轻、强度足、密封好

泥浆泵原理

泥浆泵是在钻探过程中，向钻孔输送泥浆或水等冲洗液的机械。泥浆泵是钻探机械的重要组成部分。泥浆泵的主要作用是在钻进过程中将泥浆随钻头钻进注入井下，起着冷却钻头，清洗钻具、固着井壁、驱动钻进，并将打钻后岩屑带回地面的作用。在常用的正循环钻探中，泥浆泵是将地表冲洗介质（清水、泥浆或聚合物冲洗液）在一定的压力下，经过高压软管、水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端，以达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。常用的泥浆泵是活塞式或柱塞式的，由动力机带动泵的曲轴回转，曲轴通过十字头再带动活塞或柱塞在泥浆泵泵缸中做往复运动。在吸入和排出阀的交替作用下，实现压送与循环冲洗液的目的。

泥浆泵性能参数

泥浆泵性能的两个主要参数为排量和压力。排量以每分钟排出若干升计算，它与钻孔直径及所要求的冲洗液自孔底上返速度有关，即孔径越大，所需排量越大。要求冲洗液的上返速度能够把钻头切削下来的岩屑、岩粉及时冲离孔底，并可靠地携带到地表。地质岩心钻探时，一般上返速度在0.4~1米/分左右。泥浆泵的压力大小取决于钻孔的深浅，冲洗液所经过的通道的阻力以及所输送冲洗液的性质等。钻孔越

深，管路阻力越大，需要的压力越高。随着钻孔直径、深度的变化，要求泵的排量也能随时加以调节。在泵的机构中设有变速箱或以液压马达调节其速度，以达到改变排量的目的。为了准确掌握泵的压力和排量的变化，泥浆泵上要安装流量计和压力表，随时使钻探人员了解泵的运转情况，同时通过压力变化判别孔内状况是否正常以预防发生孔内事故。

本公司所有售出商品，自用户到货之日起三天内，因我公司产品无法满足用户使用要求者，一律无条件全款退货！

如何保证？！

- 1、重大的，客户无法解决的设备故障我们承诺国内最迟48小时到达使用现场！
- 2、我们的所有产品保修期限均为一年！在与您签署的具备法律效力的购销合同中，我们会明确保修的期限，并承担违约责任！
- 3、我们销售的产品都是轻型的建筑工程机械，其结构都比较简单，故障排除和维修保养内容也较少，据我们的统计，90%以上的售后服务问题我们都能通过电话沟通得以解决！
- 4、零配件我们都以快递的方式以最快的速度配送到用户手中，而且是免运费的。

现在，您还有什么其他的顾虑吗？如果还有，请致电给我们，让我们的客服人员为您详细解答：

本文选自：www.zhongtuoks.com