

电动滑板车电池组48V 6600mAh

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 电动滑板车电池组48V 6600mAh |
| 公司名称 | 深圳市德沃斯科技有限公司 |
| 价格 | 599.00/组 |
| 规格参数 | 品牌:德沃斯/Dvaus 型号:18650 13S3P 充电电压:52V |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡黄田工业城中信宝光电产业园A4栋 |
| 联系电话 | 0755-27770677 13714461149 |

产品详情

产品名称：48V 6600mAh 电动滑板车锂电池

电芯材料：Li-Ni-Co-Mn-O 三元材料 (可选用)

电芯类型：SamSung 18650-22P 3.7V 2200mAh

组合方式：18650 13S3P

电压容量：48V 6600mAh

主要保护功能：过充、过放、过流、短路、温度、均衡等功能

应用范围：电动自行车、电动单车、电动代步车、电动助力车、电动轮椅、电动观光车、高尔夫球车

| 序号 | 项目 | 参数 |
|----|------|-----------------|
| 1 | 标称电压 | 48V |
| 2 | 额定容量 | 6600mAh (10A放电) |
| | | |

| | | | |
|----|-----------|--------------------------|--------|
| 3 | 持续工作电流 | 25A | |
| 4 | 过流保护值 | 60 ± 10 A (可调节) | |
| 5 | 适合电机功率 | 250W | |
| 6 | 过充保护电压 | 4.25 ± 0.025V/Cell (可选用) | |
| 7 | 放电保护电压 | 2.50 ± 0.10V/Cell (可选用) | |
| 8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
| 9 | 最大充电电压 | 54.6 ± 0.5V | |
| 10 | 充电电流 | 2.0-4.0A | |
| 11 | 充电温度 | 0~45 、 45~85%RH | |
| 12 | 放电温度 | -20~55 、 45~85%RH | |
| 13 | 储存温度和湿度范围 | 短期：一个月以上 | -20~+5 |
| | | 中期：三个月以上 | -20~+4 |
| | | 长期：一年以内 | -5~+20 |
| 14 | 外形尺寸 | 高度 | |
| | | | |

| | | | |
|----|----|--------|--|
| | | 长度 | |
| | | 厚度 | |
| 15 | 重量 | <2.2KG | |

主要优势：

电池组可移动和锁定；

电池组循环寿命高，符合低碳、节能、环保价值理念；

电池内置BMS系统，具有多重保护功能，保护系统（PCM/BMS）全部采用日本和美国最先进的芯片；

电芯材料有LiMn2O4（锰酸锂）、Li-Ni-Co-Mn-O（三元材料）、LiFePO4（铁锂）可供选用；

全部采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和国产品牌电芯作为组合单元，保证了电池组的一致性、稳定性、安全性；

可进行多并多串的组合和电池模块化设计。模块化电压：12V 24V 36V 48V。

型号：12V—4A h、5Ah、6Ah、8A h、9Ah、11Ah、12A h、13Ah、14Ah、15A h、16Ah、17Ah、18Ah、19A h、20Ah；

型号：24V—4.4A h、5Ah、6.6Ah、8.8A h、9Ah、11Ah、13.2A h、15.4Ah、17.6Ah、19.8A h、22Ah、25Ah、33Ah；

型号：36V—4.4A h、5Ah、6.6Ah、8.8A h、9Ah、11Ah、13.2A h、15.4Ah、17.6Ah、19.8A h、22Ah、25Ah、33Ah；

以上型号可供选择；

可以为客户提供OEM/ODM服务。