

粘尼龙用什么尼龙胶水

产品名称	粘尼龙用什么尼龙胶水
公司名称	东莞市信越电子材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:SHINEYUE 型号:HNL-100
公司地址	广东省东莞市樟木头镇石新东城四街维创大厦五楼
联系电话	0769-87715350

产品详情

HNL-100尼龙胶水，单液型胶水，适用于尼龙6、66、1010、1013型号材料粘接，它具有优异的粘接性，耐腐蚀性和耐侯性，良好的物理性能等特点。

特性： 外观： 透明至棕红色
固含量（%）（150 × 2Hrs）：98%以上
粘度（CPS）（Spindle# × 20rpm）：3000 ± /-5000CPS
使用温度：于尼龙料相当
耐拉强度：尼龙与尼龙不小于60KG/CM

使用方法： 粘接面保持干燥洁净，无油无污，可用清洗被粘接面，双面涂胶后使之紧密接触，5分钟定位，一般24小时后可固化，完全固化后48小时以上。

贮存及使用寿命：

于未开封之包装桶内贮存于常温，请在5个月内使用，请勿放进冰箱冷藏，以免湿气影响油墨固化。

注意事项： 该胶有一定的腐蚀性，勿入口眼，并防止与皮肤接触，如粘上可用酒精清洗，施工场地注意通风，该胶贮存久颜色逐渐变红但不影响其质量，贮存于通风避光，用后盖紧，防止挥发，保质期两年。