

康盛防火保温板设备多功能新款直销

产品名称	康盛防火保温板设备多功能新款直销
公司名称	宁津县康盛机械设备厂
价格	65000.00/套
规格参数	品牌:康盛 型号:ks-386 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县开发区
联系电话	0534-5223386 15624423386

产品详情

康盛防火保温板设备多功能新款直销

珍珠岩保温板设备 防火保温板设备 外墙保温板设备

山东康盛是一家专业生产及销售珍珠岩防火保温板设备的厂家，该设备生产出的防火保温板它是以防火膨胀珍珠岩散料为骨料,加入防火剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防火保温板.珍珠岩防火保温板它具有容重轻、保温性能好、防火率高（防火率可达98%以上）、强度好、导热系数低、施工方便等优点,独特的防火性能,克服了其他保温材料受潮或淋水后其保温隔热性能大为降低的缺点,是我国整体性防火保温的创新产品。

防火保温板的产品优势特点：1、绿色环保，无毒无害珍珠岩防火保温板：以硬质膨胀珍珠岩颗粒为骨料，加入耐高温的无机天然海泡石、无机粘合剂和有机硅高温憎水剂，全部为天然或可降解无机材料，不含有机化合物，不含甲醛，无毒无味、高温下不产生有害气体，完全符合国家建筑材料新国标。2、耐火隔热，导热系数低，全部采用耐高温的无机材料，高温脱水烘干制成，耐高温防火，隔热保温，导热系数低，耐火极限可达到90-120分钟。已通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心”形式检验，燃烧性按照GB8624-2006达到A1级标准，烟气毒性按照GB/T20285-2006达到安全一级（AQ1），完全符合国家建材新标。3、容量低，均匀致密——通过物理及化学手段在硬质珍珠岩中加入天然海泡石，加入改性无机粘合剂，在450℃的高温条件下脱水烘干硬化成型，板体均匀致密，容量低，仅230-260KG/m³，表面平整，理化性能稳定，不变形不开裂。4、强度良好，抗折耐压。防火保温板设备是把珍珠岩通过配料搅拌后送入压力机内，在通过压力机上下挤压，形成厚度一致，密实度一致的珍珠岩板。我们这款珍珠岩板眼里及具有结构简单、操作方便、维护容易等特点，我们这款防火保温板产品是制作珍珠岩保温板的重要设备。该设备可以根据框架不同，可以制作出各种规格防火板产品。

购买康盛防火保温板设备，是您创业投资的好项目，康盛保温机械厂欢迎您来本厂考察设备与洽谈！

珍珠岩保温板设备 防火保温板设备 外墙保温板设备

联系人：陈经理

QQ号码：2425150674

电话号码：0534-5223386

手机号码：15624423386

地址：山东省德州市宁津县开发区

康盛防火保温板设备多功能新款直销