

厂家供应手动方风门 手动调节风门 规格可定做

产品名称	厂家供应手动方风门 手动调节风门 规格可定做
公司名称	沧州佰誉管道制造有限公司
价格	174.00/件
规格参数	品牌:佰誉 型号:齐全 材质:碳钢
公司地址	盐山县蒲洼工业园区
联系电话	86-03175129591 18031728965

产品详情

风门（一）功能用于调节介质流量（如：一、二次风比例），烟气流量（再循环烟气管道）、磨煤机通风量和热风温度等。（二）安装位置 磨煤机；送、引风机入口的冷热一次风道；循环烟气管道等。（三）结构设计 薄板冲压整体焊接结构，由外部框架、挡板叶片、密封片、前后轴承连动系统及驱动器六部分组成。调节挡板风门可借助框架翼与风道焊接或螺栓连接。其线性可调范围约在风门开度的25~75°范围内。（四）性能要求

良好的调节性能：挡板开度在15°~75°范围内，其阻力系数与开度之间接近线性关系。挡板叶片具有流线型形状，改善气流尾流分配状况。调节挡板风门的调节灵活性由电动执行器来保证。电动执行器的驱动力矩由烟风道的流量压力温度以及轴承和连杆的结构来确定。确定驱动力时需考虑转动力矩的作用，只有克服这一力矩才能使挡板调节时转动自如。防止颤抖。部分开启的挡板在气流中发生颤抖，颤抖剧烈时会造成密封与轴系的损坏，故连杆与紧固件都要保持张紧而不松动。执行机构驱动杆与挡板风门的连杆还可采用差动连接来改善调节性能。（五）特殊要求

无隔绝作用，在既需调节又需关断的场合，可与关闭挡板风门或隔绝风门串联使用。