

供应圆形超薄免开孔LED栈道灯步道射灯

产品名称	供应圆形超薄免开孔LED栈道灯步道射灯
公司名称	江门市勤美照明科技有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:勤美照明 型号:QM-DMD 色温:1700~6500K
公司地址	江门市江海区科苑路6号2幢厂房第三层(自编305)
联系电话	18688550675

产品详情

概述：

DMX512步道灯,RGBW步道灯,感应步道灯,IP68防水步道灯,

LED步道灯,LED栈道灯主用公园广场小道、台阶、桥面等栈道照明

灯体采用高压度压铸铝，耐磨耐压，光源平行出光，光效高而不刺眼

功率：3W-9W，电压：DC24V，可选单色，动态变色

安装：根据现场明装、暗装，IP67，IP68防水

侧发光LED地埋灯也叫LED栈道灯、木栈道埋地灯、栈道射灯,台阶射灯，阶梯灯，步梯射灯。

特点：灯体形状呈龟背半圆形，有开孔预埋款，免开孔明装款，平行直线出光，可照射2至5米有效光。

一、LED步道灯、LED栈道灯、LED台阶灯、LED走道灯、LED走廊灯应用场合：

楼体亮化，幕墙装饰，小区、商业广场亮化，桥梁、公路、标志建筑等城市亮化，人文景观、旅游景点装饰，酒吧、KTV等娱乐场所装饰，舞台演出、晚会、演唱会装饰，广告、传媒装饰等。

二、综合描述：LED步道灯，LED走道灯的详细描述：LED步道灯又名：LED走道灯，LED走廊灯，LED栈道灯、LED台阶灯、LED长廊灯，步道灯，走道灯，走廊灯，长廊灯等不同叫法

二、LED步道灯概述

LED步道灯是一款专为广场建筑物立面设计的高科技产品，可多条灯具可级联组成

LED步道灯色彩鲜艳，炫彩迷人。采用三基色（R、G、B）组成，可显示六万多种颜色，播放幻彩和视频效果均可实现。

LED步道灯控制方式独特：采用DMX512改进版SDMX512控制方式控制，打破DMX512控制方式控制点数的缺点，克服RS-485通讯的不足，是一款专为LED步道灯研发的控制系统。

三、LED步道灯参数

- 1.采用进口芯片1颗LED光源，寿命长，功耗低，持久耐用
- 2.采用铝合金外壳，进口钢化玻璃面罩，防辐射，抗紫外线等
- 3.线路板采用铝基基板，厚度1.6mm，散热快速，不易折断，影响使用
- 4.灯板采用全灌胶设计，保护线路板长期在外不会被腐蚀，造成短路
- 5.采用航空公母头对接方式，避免产品在安装时出现线路接错等现象
- 6.内部内线均采用1平方以上电线，灯具在串接时，能保证正常工作
- 7.电压DC12V或24V，大损耗功率3W
- 8.防护等级，IP67，完全胜任户外使用

大功率单边侧面出光LED步道灯，LED龟壳埋地引导灯，全新款十字出光LED地埋灯，四透光LED埋地灯，LED十字星光埋地灯，

LED CREE芯片偏光地埋灯，45°出光角度LED地埋灯，公园照明LED地埋灯，广场照明LED地埋灯，贴片LED地埋灯，照树泛光LED地埋灯，

勤美照明LED地埋灯，LED大功率地埋灯专家）

产品特征：

主体材质：高强度压铸铝散热型灯体，不锈钢面，优质耐腐蚀尼龙预埋件，加厚台阶钢化玻璃，玻璃与面盖同一平面，无落差，

抗冲击、耐摩擦，进口硅胶圈、耐老化、密封性强。

光源：进口超高亮LED1W或3W.

寿命：50000H

颜色：单红、绿、蓝、黄、紫、正白、暖白光、琥珀及DMX512全彩等

发光角度：偏光15，5/60/5/8/15/25/30/45/60/90/120

防护等级：IP68

环境温度: -25 ° C~+45 ° C

投射距离：根据现场要求自定

驱动方式：350或700MA

电压：12V-24V或85-240V

功率:1W/2W/3W/9W等，功率瓦数根据尺寸来定，定做非标产品

应用范围：公园木栈道，人行道，园林,广场,步行街,过道,墙角等地面装饰照明。以及建筑物外墙，廊柱，雕塑，树木参照物照明。