

# GEROYAL品牌ZRHM电动套筒调节阀价格

产品名称	GEROYAL品牌ZRHM电动套筒调节阀价格
公司名称	精欧控制阀门（上海）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	口径:15-300 型号:ZRHM 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

## 产品详情

### 电动套筒调节阀 产品概述

本公司的ZRHM电动套筒调节阀是一种高性能的电动调节阀,适用于各种不同压力和温度的流体和对泄漏要求不严格场合。电动套筒调节阀是由阀体、阀座、套筒、阀芯、导向套、阀盖及密封填料与电动执行器经配合后组成。电动套筒调节阀通过接收工业自动化控制系统的信号（如：4~20mA或1~5V）来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数，实现自动化调节功能。电动套筒调节阀流体通道成S型，压降损失小，流量大，流量特性精度高，可调范围广。电动套筒调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。电动套筒调节阀,电动平衡笼式调节阀,电动单座套筒调节阀广泛应用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工等行业的自动控制系统中。

### 电动套筒调节阀 技术参数 公称通径(DN) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

技术参数	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数	10	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	630	1000	1600
允许压差(MPa)	6.4	6.4	5.2	5.2	4.6	4.6	3.7	3.7	3.5	3.1	3.1	2.6	2.2
公称压力(MPa)	1.6、2.5、4.0、6.4、10.0												
额定行程(mm)	16		25		40		60		100				
阀盖形式	标准型(-17~+250)、高温型(+250~+450)、低温型(-40~-196)、波纹管密封型(-40~+350)												
压盖形式	螺栓压紧式												
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料												
阀芯形式	平衡式阀芯(套筒导向)												
流量特性	线性、等百分比												
配置执行器类	381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器)												

别

执行器参数 电源电压：220V/50Hz、输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC

防护等级：相当IP55、隔爆标志：Exd BT4(Exd BT6特殊定制)、手操功能：手柄

环境温度：-25~+70、环境湿度：95%

电动套筒调节阀性能指标1项目 指标值

0L±2.

5;配

PSL±

1.0

回差%

配381

L±2.

0;配

PSL±

1.0

死区%

1.0

始终点偏差%

电开

始点±2.5

终点

±2.5

始点±2.5

终点

±2.5

电关

始点

±2.5

终点

±2.5

额定行程偏差%

2.5

泄露量L/h

0.01%

×阀

额定

容量(

硬密

封)、

零泄

漏(软

密封)

30:1

可调范围R

电动套筒调节阀性能指标1项目 指标值

CF8(304)

CF8M(316)

CF3M(316L)

2

垫片

PTFE、金属石墨缠绕垫片

3

套筒

304

304

316

316L

4

阀芯

304

304

316

316L

5

中垫

PTFE、金属石墨缠绕垫片

6

阀盖

WCB(ZG25)

CF8(304)

CF8M(316)

CF3M(316L)

7

阀杆

304

304

316

316L

8

填料

PTFE、柔性石墨

9

压盖

WCB(ZG25)

CF8(304)

CF8M(316)

CF3M(316L)

电动套筒调节阀性能指标1项目 指标值

H

PN40

194

197

200

235

267

292

311

H

PN64

206

200

210

251

286

311

311

H

PN16/25

52.5

57.5

75

75

85.5

92.5

102.5

H

PN40

52.5

57.5

75

75

82.5

92.5

102.5

H

PN64

65

40

85

85

90

102.5

102.5

H1

132

132

158

170

179

214

214

H2	3810L	373	373	495	495	495	700	700	700
	PSL	465	465	465	465	465	560	560	560
D	3810L	225	225	225	225	225	257	257	257
	PSL	177	177	177	177	177	182	182	182

电动套筒调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：电动套筒调节阀,电动平衡笼式调节阀,电动单座套筒调节阀