

GEROYAL品牌不锈钢电动小流量调节阀

产品名称	GEROYAL品牌不锈钢电动小流量调节阀
公司名称	精欧控制阀门（上海）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:GEROYAL 口径:15 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

产品详情

电动小流量调节阀 产品概述

本公司的ZDHW电动小流量调节阀可适应各种不同流量要求的工况。配由引进德国技术的PSL系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20mADC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对流量等参数的调节。电动小流量调节阀是针对某些特殊工况量身定制的电动调节阀，微小流量电动调节阀是采用锻造阀体锻制而成，易做成高压结构。阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm，微小流量电动调节阀具有体积小，重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，电动小流量调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。

电动小流量调节阀 技术参数	公称口径(DN)	G3/8"	1/2"	1.63/4"	2 G1"	3	4	5	6	7	8	9	
额定流量系数KV		0.025	0.05	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.00			
允许压差(MPa)		公称压力											
公称压力(MPa)		1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0											
额定行程(mm)		8					10						
阀盖形式		标准型(-17~+250)、高温型(+250~+450)、低温型封型(-40~+350)											
压盖形式		螺栓压紧式											
密封填料		V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨											
阀芯形式		单座市											
流量特性		等百分比、直线性											
配置执行器类别		PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户指定)											
执行器参数		电源电压：220V、输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA或1-5V·DC、防护等级：相当IP65、隔爆标志：Exd BT4(Exd BT6特配)											
		柄											
		环境温度：-25~+70 、环境湿度：<100%											
电动小流量调节阀 性能指标	基本误差	±0.5%											
	重复性	±0.1%											
	稳定性	±0.2%											
	配381												

				0L ± 2.5 ; 配 PSL ± 1.0
		回差%		配381 L ± 2.0 ; 配 PSL ± 1.0
始终点偏差%	电开	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5	
		始点 ± 2.5	终点 ± 2.5	
	电关	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5	
		始点 ± 2.5	终点 ± 2.5	
	额定行程偏差%		2.5	
	泄露量L/h		0.01% × 阀额定容量	
	可调范围R		30 : 1	
电动小流量调节阀	零件材料	阀盖垫片	304 316 PTFE/石墨垫片	PTFE\石墨垫片
	阀座	304	304	316
	阀芯	304	304	316
	阀盖	WCB	304	316
	阀杆	304	304	316
	填料	PTFE/石墨	PTFE/石墨	PTFE/石墨
	填料压盖	WCB	304	316
电动小流量调节阀(配引进型381执行器)				130
G1/2 "	1.5 ~ 15	95	30	130
G3/4 "	1.5 ~ 15	110	30	130
G1 "	1.5 ~ 15	110	30	130
				465
				177

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：ZDHW电动小流量调节阀,电动内螺纹调节阀