

上海供应GEROYAL品牌电动防爆调节阀

产品名称	上海供应GEROYAL品牌电动防爆调节阀
公司名称	精欧控制阀门(上海)有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:GEROYAL 口径:15-300 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

产品详情

电动防爆调节阀 产品概述

本公司的BZRHP/M电动防爆调节阀适用于过程控制技术方面的大多数应用场合，电动防爆调节阀特别适用于在具有某种要求的工作下应用，由于其调节范围宽，可选择不同曲面的阀芯，及其在关断状态下的高度密封性。电动防爆调节阀属于顶部导向型控制阀，配由3810系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20mADC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。电动防爆调节阀具有体积小，重量轻、连线简单、调节精度高等特点，电动防爆调节阀,电动防爆单座调节阀,电动衬氟防爆调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。

电动防爆调节阀 技术参数 公称通径(DN) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

参数	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数(KV)	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	630	875	1250
允许压差(MPa)	3.8	3.2	3.0	2.0	1.8	1.5	1.4	1.0	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1

公称压力: 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa

额定行程(mm): 16, 25, 40, 60, 100
 阀盖形式: 标准型(-17~+250)、高温型(+250~+450)、低温型(-40~-196)、波纹管密封型(-40~+350)

压盖形式: 螺栓压紧式
 密封填料: V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料
 阀芯形式: 单座式、套筒式
 流量特性: 等百分比、直线性
 配置执行器类: 3810系列等电动执行器(客户指定品牌亦可)

别

执行器参数 电源电压：220V、380V、输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC

防护等级：相当IP65、隔爆标志：Exd BT4(Exd BT6特殊定制)、手操功能：手柄

环境温度：-25~+70、环境湿度：95%

电动防爆调节阀性能指标

基本误差%	0L ± 2.5 ; 配 PSL ± 1.0	配381	L ± 2.0 ; 配 PSL ± 1.0
回差%	电开	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
死区%	电关	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
始终点偏差%	电开	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
	电关	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
额定行程偏差%			2.5
泄露量L/h			0.01% × 阀额定容量
可调范围R			30 : 1

电动防爆调节阀	零件材料WCB(ZG25)	零件材料CF8(304)	零件材料CF8M(316)	零件材料CF3M(316L)
阀座\套筒	304	304	316	316L
阀芯	304	304	316	316L
导向套	304	304	316	316L
阀盖	WCB(ZG25)	CF8(304)	CF8M(316)	CF3M(316L)
密封填料	PTFE、柔性石墨、对位聚苯			
填料压盖	304	304	316	316L

电动防爆调节阀(单座、套筒结构) BZRHP电动防爆调节阀(双座结构)

1、电动防爆调节阀(单座、套筒结构)

公称口径(DN)	20	25	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
H	PN16	194	197	200	210	222	235	251	267	286	311	337	368	394
	PN40	52.5	57.5	75	75	85.5	92.5	100	110	117.5	125	132	158	170
	PN64	65	40	85	85	90	102.5	107.5	125	158	170	179	214	221
H1	PN16	132	132	158	170	179	214	221	234	257	257	257	310	310
	PN40	373	373	495	495	495	700	700	700	725	725	725	725	725
	PN64	465	465	465	465	465	560	560	560	560	560	560	560	560
R	PN16	225	225	225	225	225	257	257	257	257	257	257	310	310
	PN40	225	225	225	225	225	257	257	257	257	257	257	310	310

PSL	177	177	177	177	177	182	182	182	182	182
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2、电动防爆调节阀 (双座结构)

公称通径(DN)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	220	250	275	300	350	410	450	550
PN40	190			210						230			255	285	310	355	425	460	560	
PN64	200			210						235			265	295	320	370	440	475	570	
H PN16/25	117			120						139			144	188	208	220	268	278	320	
PN40	124			128						145			150	195	220	230	280	290	335	
PN64	130			135						155			170	205	240	255	295	310	360	
H1	165			185						185			205	245	255	270	335	365	430	
H2 3810L	373			495						495			495	700	700	700	725	725	725	
PSL	465			465						465			465	560	560	560	560	560	560	780
R 3810L	225			225						225			225	257	257	257	310	310	310	
PSL	177			177						177			177	182	182	182	182	182	182	210

电动防爆调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：电动防爆调节阀,电动防爆单座调节阀,电动衬氟防爆调节阀