

SG干式变压器

产品名称	SG干式变压器
公司名称	上海稳帆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:稳帆 型号:SG 电压:可定制
公司地址	上海上海市嘉定区外冈镇五金城370号
联系电话	021-59981032 15900878006

产品详情

产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1kva--500kva 之间，sg系列三相干式自耦变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

该系列自耦变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列自耦变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

额定	环	-25	-
----	---	-----	---

	电压 ± 5%	境 温度	+40
	额定 电压 +5%(空载)	海 拔 高 度	<2500 m
	95 %	相 对 湿 度	<90%
	无附 加波 形失 真	安装场所 无严重影响 变压器 绝缘的气 体蒸汽、 化学沉积 、灰尘、 污垢及其 它爆炸性 和腐蚀性 介质.	
	具有 输入 电压、 输出 电压、 电流 指示		
	具有 过流 保护 可长 期无 人值 守工 作		
	5m		
	工频 正弦 电压2 000v 历时1 分钟	凡不符合 上述规定 的特殊使 用条件,应 由使用单 位和我厂	

无击穿及闪络现象	协商确定
二倍的额定电流,维持1分钟	

规格型号

规格	输入电压	输出电压	不带外壳产品尺寸(cm)	带外壳尺寸(cm)	
sg-5kva	额定电压±5% 可根据客户要求订制	380v或220v 可根据客户要求订制	24×16×23	30×30×30	41
sg-8kva			30×17×26	40×36×46	55
sg-10kva			30×17×26	40×36×46	80
sg-15kva			36×22×	45×40×	110

	28. 5	52	
sg -2 0k va	36 × 23 × 28. 5	45 × 40 × 52	1 4 0
sg -3 0k va	42 × 21 × 36	52 × 42 × 59	1 7 0
sg -4 0k va	42 × 23 × 36	52 × 42 × 59	2 0 0
sg -5 0k va	48 × 25 × 41	52 × 42 × 59	2 3 0
sg -6 0k va	48 × 26 × 41	58 × 50 × 65	2 5 0
sg -8 0k va		90 × 50 × 95	
sg -1 00 kv a			
sg			

-1 20 kv a			
sg -1 50 kv a			
sg -1 80 kv a			
sg -2 00 kv a			
sg -2 50 kv a			
sg -3 00 kv a			
sg -3 20 kv a			
sg -3 50 kv a			
sg -4			

00					
kv					
a					

正常使用条件

1、海拔高度不超过4000米；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+45度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

备注

输入输出电压可根据客户需求定制