ZRHPF46耐腐蚀耐酸碱电动衬氟调节阀

产品名称	ZRHPF46耐腐蚀耐酸碱电动衬氟调节阀
公司名称	精欧控制阀门（上海）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:GEROYAL 口径:15-300 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

产品详情

电动衬氟调节阀 产品概述

本公司的ZRHPF46电动衬氟调节阀由低流阻直通单座阀配用引进型PSL系列和3810系列直行程电动执行机构组成。电动衬氟调节阀配用的电动执行机构内有伺服放大器，无需另配用伺服放大器，有输入控制信号（4-20mADC或1-5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。电动衬氟调节阀具有体积小、重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，电动衬氟调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。

电动衬氟调节阀 技术参数

阀座直径(mm)														
公称通径(DN)	20	25	32	40	50	65	80	100	150	25	32	40	50	65
额定流量系数(KV)							5.0			8	12	20	32	50
允许压差(MPa)							3.8			3.2	3.0	2.0	1.8	1.5
公称压力(MPa)												1.6、2.5、4.0、6.4		
额定行程(mm)										16		25		
阀芯形式												单座柱塞式衬氟阀芯		
流量特性												快开特性		
配置执行器类别											3810系列、PSL系列等电动执行器(客户			
执行器参数											电源电压：220V、输入信号：4-20mA或1-5V · DC、			
											防护等级：相当IP65、隔爆标志：ExdⅡBT4(ExdⅡBT6			
											环境温度：-25～+70℃、环境湿度			

电动衬氟调节阀 性能指标

项目	指标
基本误差%	配3810L ±2.5；配PSL±1.0
回差%	配381L ±2.0；配PSL±1.0

			死区%				1.0			
始终点偏差%		电开		始点	±2.5					
				始点	±2.5					
		电关		始点	±2.5					
				终点	±2.5					
		额定行程偏差%			≤2.5					
		泄露量L/h			0.01%×阀额定容量					
		可调范围R			30：1					
电动神[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							阀杆	304衬F46		
							导向套	304衬F46		
							波纹管	不锈钢+F46		
电动神[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							PN40	194	197	200	235
							PN64	206	200	210	251
			H				PN16/25	52.5	57.5	75	75
							PN40	52.5	57.5	75	75
							PN64	65	40	85	85
			H1					132	132	158	170
H2	3810L	373	373	495	495	495	700	700	700	725
	PSL	465	465	465	465	465	560	560	560	560
R	3810L	225	225	225	225	225	257	257	257	31

PSL	177	177	177	177	177	182	182	182	182

电动衬氟调节阀 产品选型

（1）阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
（2）执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：电动衬氟调节阀,ZRHPF46电动衬氟波纹管调节阀,耐腐蚀调节阀