

铸铁桥型平尺，万能角度尺，镁铝平尺大量现货

产品名称	铸铁桥型平尺，万能角度尺，镁铝平尺大量现货
公司名称	泊头市亚晟机械有限公司
价格	300.00/件
规格参数	材质:HT250 型号:齐全 硬度:HB200
公司地址	河北省泊头市工业开发区166号
联系电话	86-03178290311 18733036768

产品详情

凹 1000凸 1500凹 1500凸

角度平尺(燕尾尺)角度：45度、50度、55度、60度。 **角度平尺**

(燕尾尺)产品形式：产品分为凸、凹两种形式 平尺好处：1重量轻：1条3米长的平尺只有9kg。

2使用方便：1条6米长的平尺，工作人员可轻松移动测量。 3不易变形：一般钢材材质的屈服点是30kg

2，一般铸件的屈服点38kg 2此材质的屈服点达到110kg 2,抗弯曲指标远远超出了其它材质。

4容易保管：县挂、平放均可。不会因长期平放影响其直线度、平行度。

5不易生锈：使用期间不用涂油。长期不使用，存放时轻轻地涂上薄薄一层一般工业油即可。

平行平尺适用于机床检测中检验不平度和不直度,两个工作面是配合块规、水平仪等仪器检验。不同高度两导轨的平行和不连接导轨的水平，并配合直角尺检验只用直角尺无法检验的两机件的垂直度的量具，还适用于设备的安装和检查。平行平尺该产品用于计量室及其它长度检测部门专用的一种垂直器，材质为天然花岗石，工作面精密磨削而成，磨削当中需要特殊材质的砂轮，精度稳定，永不变形，永不生锈，容易保管等特点，是一种理想的检测工具。 **镁铝方筒型平尺**

用途:检验,测量,划线,设备安装,工业工程的施工. 特点:方便易于移动,不易变形,材质的屈服点为110kg/mm²,抗弯曲指标远远超出其他材质,悬挂,平放均可,且多久都不影响其直线度,平行度.不易生锈

镁铝方筒型平尺规格：(mm) 100×100×100、500×100×100、1000×100×100、1500×100×100、2000×100×100.

镁铝轻型平尺用途：主要用于设备安装时的检验、测量、划线、设备检修、工业工程的施工。 **轻型平尺**
特点：(1)重量轻，精度高，详见资料表格。

(2)使用方便：1条6米的平尺，一名工作人员可以轻松移动。(3)不易变形：一般钢材材质的屈服点是30 Kg/mm²，一般铸铁件的屈服点是38 Kg/mm²，此材质的屈服点达到了110

Kg/mm²，抗弯曲指标远远超出了其他材质。

(4)容易保管：可以悬挂、平放均可，不会因长期平放影响直线度、平行度。(5)保养方便：不易生锈，使用期间不用涂油，长期不使用，存放时轻轻地涂上薄薄的一层一般工业用油即可。镁铝刀口尺的用途：主要用于以光隙法进行直线度测量和平面度测量，也可与量块一起，用于检验平面精度。它具有结构简单，操作方便，测量效率高等优点，是机械加工常用的测量工具。刀口尺的精度一般都比较高，直线

度误差控制在1 μm左右，测量面粗糙度R，为0.025 μm的精度。 [刀口尺](#)

应选择合金工具钢，轴承钢或镁铝合金材料制造而成。应经过稳定性处理和去磁处理。水平尺的用途：主要用于设备安装、检验、测量、划线、工业工程施工时使用测量水平的工具。