

# 河北厂家供应复合聚四氟乙烯滑动支座

产品名称	河北厂家供应复合聚四氟乙烯滑动支座
公司名称	沧州金茂管道制造有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:金茂 型号:齐全 材质:聚四氟
公司地址	沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	86-0317-6219177 0317-6219179 15127786200

## 产品详情

### 聚四氟乙烯滑动支座

的摩擦副采用复合聚四氟乙烯板与镜面不锈钢材料，具有摩擦系数极低、自润滑免维护、适应性强、耐摩擦高寿命、高承载等特点。

### 聚四氟乙烯滑动支座

除装置支撑重量、限制位控件振动、减少推力等作用外，具有结构简单、承载力大，适应性强、使用寿命长，价格底廉等优点。

聚四氟乙烯滑动支座属于热力管道的管路附件，其在支架底部固定联接镜面不锈钢上滑板构成管托部，若干个圆形或其它形状的填充聚四氟乙烯复合夹层滑动板片分别装入限位固定板的相应孔中，与上部的镜面不锈钢上滑板偶对形成新型滑动摩擦副。聚四氟乙烯滑动支座结构设计简单合理，安全可靠提高，采用多位嵌入式固定结构和填充聚四氟乙烯夹层复合滑动板片使其具有良好的使用效果，并可降低热力管线等工程的造价。

聚四氟乙烯滑动支座适用于传输各类介质（汽、水、气、油等）的有热位移设计的各种管道、容器、设备等管道支座。

支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；

支座按运行使用温度分为热管道、常温管道和冷管道三大类；

支座适用管道外径Dn25 ~ Dn4000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ - 200，轴向位移0 ~ 400mm，径向位移0 ~ 200mm，荷载范围0 ~ 3350KN。

聚四氟乙烯滑动支座按荷载分为三个等级：特轻级（Q）、中级、特重级（Z）。在每一个荷载等级中，包含轴向滑动、双向滑动、导向滑动、双导向滑动四种结构类型。本产品可应用于水平管道、垂直管道、弯头、三通四种管道。本产品适用管道通径：DN25~DN4000本产品设计垂直载荷：630N~3250000N本产品位移按轴向位移分50、100、200、400四档。