

# 河南丙烯酸磁漆

产品名称	河南丙烯酸磁漆
公司名称	郑州双牛涂料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:郑州金牛 型号:ZZJN
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区国槐街
联系电话	86-015516982714 13526709415

## 产品详情

河南丙烯酸磁漆 郑州丙烯酸磁漆 河南丙烯酸油漆 郑州丙烯酸底漆

丙烯酸磁漆---丙烯酸面漆--丙烯酸油漆---丙烯酸底漆--丙烯酸涂料

组成：该漆成分一是含羟基丙烯酸树脂，颜料、填料、助剂

等经研磨而成。成分二为固化剂。两组分分装供应。

特性：该漆常温干燥，具有较高的附着力，优良的机械性能，

耐汽油性、耐候性、耐水性、防霉、防盐雾、防湿热等性能好。

用途：可与环氧型底漆配套，可用于航空等工业。

技术指标：

项 目	指 标
漆膜外观	平整光滑
细度, um 不大 于	20
固体含量, % 成分一	45 ± 2
柔韧性,mm 不大 于	1
冲击强度, kg/cm <sup>2</sup>	50
附着力, 不大 于	2

干燥时间	表干,h	2
	实干,h	24
耐汽油性 (5h)		漆膜不发粘, 不发软
耐蒸馏水 (72h)		漆膜外观无显著变化
耐热性 (150 ,48h)		符合变色标准样板
耐盐雾性 (72h)		漆膜外观无显著变化

**施工参考：**

两组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配好的漆应在6h内用完，以免胶化造成浪费。

被涂物表面必须干净，无酸碱性无湿气，干燥光洁。

为使两组份充分交联固化完全，配漆后可常温熟化10分钟，再进行喷涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可。

由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中必须使用

专用稀释剂，切勿与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装要盖严，以免胶化变质造成浪费。

????????????????135-2670-9415. 155-1698-2714.

????????????????????

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ???  
??? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ??? ?  
? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ???  
??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???  
? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???  
??? ??? ? ? ??? ??? ??? ? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???  
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ?????