

上海供应食品专用电动卫生调节阀

产品名称	上海供应食品专用电动卫生调节阀
公司名称	精欧控制阀门（上海）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:GEROYAL 型号:WSZTHS 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

产品详情

电动卫生调节阀 产品概述

WSZTHS电动卫生调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节，如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。电动卫生调节阀具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点，尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高，完全符合IEC534-1-1978标准。电动卫生调节阀泄漏量符合ANSIB16.104标准，调节阀配用不同的多弹簧执行机构，输出力大。

电动卫生调节阀特性和优点：角型设计确保阀门自排放，标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。

电动卫生调节阀 技术参数 公称压力 公称口径(DN) 15 25 40 50 65 80 100

公称压力
连接型式
阀体材质
密封填料
流量特性
阀芯材料
配置执行器类别

执行器参数

角型铸造球体式（标准型）
三通、直通、多通等（变型产品）

PN1.0MPa

卡箍式

不锈钢304SS、316SS、316LSS

三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯

等百分比（E%）；直线（L）

不锈钢304SS、316SS、316LSS

381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、（亦可指定其它品牌执行器）

电源电压：220V/50Hz、输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC

防护等级：相当IP55、隔爆标志：Exd BT4(Exd BT6特殊定制)、手操功能：手柄

环境温度：-25~+70、环境湿度：95%

电动卫生调节阀 性能指标 项目 指标值

基本误差%

回差%

死区%

始终点偏差%	电开	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
	电关	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
额定行程偏差%		始点	± 2.5
泄露量L/h		终点	± 2.5
可调范围R			2.5
			0.01% × 阀额定容量
电动卫生调节阀 产品选型			30 : 1

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：电动卫生调节阀,卫生级电动调节阀