国标V型组合式夹布密封圈高压密封件

产品名称	国标V型组合式夹布密封圈高压密封件
公司名称	巨鹿县科辉橡塑制品厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:kh 型号:V
公司地址	河北邢台河北巨鹿经济开发区
联系电话	0319-4360606 13623290941

产品详情

国标V型组合式夹布密封圈高压密封件，大型国标V型组合式夹布密封圈高压密封件,河北国标V型组合式夹布密封圈高压密封件生产定做厂家。

V型密封圈往复运动用橡胶密封的一种。截面为V形，很少单独使用，一般由带有夹布织物的压环、支撑环和数个V型密封圈组合使用，密封环的个数取决于密封压力大小。V型密封圈由胶布或纯橡胶模压而成，胶料一般使用NBR，压环和支环一般用较硬的胶布压制，支撑环也可用硬质塑料压制。

本公司产品广泛用于各种工程机械；电厂，石油化工。重型汽车油缸、凿岩机、空压机、、柴油机等机械设备。本厂生产技术力量雄厚，工艺先进具有很强的制造能力和一流的管理水平，热情欢迎社会各界人士和该厂莅临参观。

V型密封圈往复运动用橡胶密封的一种。截面为V形，很少单独使用，一般由带有夹布织物的压环、支撑环和数个V型密封圈组合使用，密封环的个数取决于密封压力大小。V型密封圈由胶布或纯橡胶模压而成，胶料一般使用NBR，压环和支环一般用较硬的胶布压制，支撑环也可用硬质塑料压制。

本公司产品广泛用于各种工程机械；电厂，石油化工。重型汽车油缸、凿岩机、空压机、、柴油机等机械设备。本厂生产技术力量雄厚，工艺先进具有很强的制造能力和一流的管理水平，热情欢迎社会各界人士和该厂莅临参观。 V型密封圈主要用于重型设备的活塞杆、塞柱。此密封圈能提供很好的稳定性和较好的耐磨性，并可防止密封环被挤入间隙，即使在苛刻条件下，如轴向或径向振动、突然的压力、温度变化等仍可提供最佳的密封效果。适用于液压油、水和乳化液等介质，使用压力可达40 MPa以上，表面线速度一般为0.5m · s-1，使用温度为-30～120 ℃。