

XA-1型智能恒流大气采样器 H款

产品名称	XA-1型智能恒流大气采样器 H款
公司名称	青岛新澳环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区书院路4号
联系电话	0532-87816511 13869851222

产品详情

XA-1型智能恒流大气采样器(H款)

一、执行标准

JJG956-2000 《大气采样器》

GB50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

二、用途

该仪器是我公司专门针对GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》而研制的智能型仪器。本仪器采用溶液吸收法或活性碳管等方法采集环境及室内环境中的甲醛，氨气、苯、TVOC、SO₂、NO_x

等有害气体，也可做烟气采样器使用。是环境监测、工程质量监督和卫生防疫等部门采集各种有毒、有害气体的理想选择。该仪器具有双路恒流采样功能，稳定性好、准确性高等优点。在加有较大负载（接入吸附管、活性炭采样管）的情况下，在规范要求的流量范围内，仍可jingque显示真实采样流量。

三、性能特点

1.采样进口数字式流量传感器，瞬时流量可设置，数字化显示，具有双路恒流采样功能，自动控制采样

- 流量按照设定值恒流采样，流量准确度高，采样体积准确。
- 操作简单，具有快捷定时采样功能，体积小，携带方便。采样数据自动记忆设置，下次开机优先采用，实现一键采样。
 - 侧插式独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。
 - 内置加热器可实现在低温环境下采样恒温恒流功能。具有USB可进行U盘数据导出。
 - 采用进口直流无刷电机制作的旋片泵作为采样动力，全不锈钢泵体，抽气负压高，流量稳定，无故障运行时间大于10000小时。
 - 自动检测流量计前压力和温度，自动计算并显示采样体积和标况体积。
 - 采用进口宽温OLED显示屏，适合超低温、低照度环境下工作，中文菜单显示，图文并茂。
 - 用户可通过键盘对仪器的各项参数进行标定，维护需密码进入，保证仪器数据安全，不会被轻易的修改出错，并且提供自动恢复出厂设置的功能。
 - 可显示实时时钟，双路采样的时间，日期，流量，压力等直接显示，数据存储1000组。
 - 交直流两用，内置大容量电池，连续工作时间大于8小时。

四、技术参数

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
流量范围	双路 (0.100 ~ 1.000) L/min	0.001L/min	± 2.0%
采样时间	1min ~ 99h59min	1min	± 2S
时控精度	24小时 ± 2s		
采样方式	同时采集2个平行样品或采集单一样品		
工作环境	温度(-30 ~ +50) ，湿度 95%		
工作电源	AC220V 50Hz或DC 12V (内置)		
噪声	< 50 dB(A)		
功耗	< 10W		
外型尺寸	(长240 × 宽240 × 高170)mm		

整机重量

约4kg