

排钻,龙锦机械,三排钻

产品名称	排钻,龙锦机械,三排钻
公司名称	青岛龙锦机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:龙锦 型号:DU1722
公司地址	青岛市黄岛区王台镇
联系电话	400-619-0532 15965573261

产品详情

三排钻由一排水平钻排和两排垂直钻排构成，常用于打橱柜、衣柜的三合一孔，同样也适应于实木家具设备的钻孔工作。

15动力方面配备加大高转速电机，提高工作效率的同时进一步提高了打孔质量；

16机器带有拉拽式急停控制，方便紧急暂停机器，提高安全度。

17本机器具有一次性加工三排多个孔位之功能，其中，V1,V2排的钻排可在0~90°间作任意旋转，方便了工件多方位的加工，大大提高了工作效率。

四、打孔操作说明

拉当：正常拉当宽度为66mm，拉当宽度在66mm——90mm时打孔时水平方向装两个钻头，垂直方向装一个，垂直方向的钻头应和水平方向的里面的钻头对应，左右靠靠山，靠山到一个孔边上的距离为14.20mm——14.39mm。拉当宽度为100mm、112mm的水平方向装三个钻头，垂直方向装一个钻头，垂直方向的钻头对应水平方向中间的钻头。 2、

顶底板：打顶底板时（宽度为150mm以下的除外）水平方向装四个钻头，垂直方向装两个钻头，垂直方向的钻头和水平方向里面的钻头对应。顶底板的宽度不同水平方向钻头的安装也不同，以下是不同宽度的顶底板水平钻头的装法：

100mm以下：2个 100mm——150mm：并排3个 150mm——190mm并排4个
190mm——220mm：空1个 230mm——250mm空2个 260mm——280mm空3个
290mm——310mm空4个 320mm——350mm空5个 360mm——380mm空6个
390mm——410mm空7个 420mm——440mm空8个 450mm——470mm空9个
480mm——500mm空10个 510mm——530mm空11个 540mm以上空12个

3、消毒柜A底板：从后口靠外面的钻头向里调一个，中间空10个。吊柜底板装R1717

拉手的从前口靠水平方向外面的钻头向里调一个其他的不变。

排钻的保养1.工作完成后及时清理机器台面，

2.清理导轨及旁边的木屑，防止因碎屑干扰，导致机器在工作过程中出现卡机。

3.定期清理丝杠，防止丝杠上粘有异物，丝杠是设备的重中之重，它影响机器的精度，且丝杠在传动过程中起着重要的作用。

4.定期清理工控箱，灰尘是排钻的很大杀手。

5.每周要对排钻的滑动轨道进行除尘注油工作