

厂家直批CSW1-2000断路器-上海创民

产品名称	厂家直批CSW1-2000断路器-上海创民
公司名称	上海创民电气有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:上海创民 型号:CSW1断路器 灭弧介质:真空式
公司地址	上海市闵行区莘松路850弄180号7幢2216室
联系电话	021-56902200 15858398868

产品详情

CSW1系列智能型式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关，用于控制和保护配电网。其技术性能达到了国际上同类产品九十年代先进水平。符合IEC947-2、GB14048.2《低压断路器》标准。

一、作业要求：周围空气温度为 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，且24h的平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ (特殊订货的除外)；安装地点的海拔不超过2000m；空气相对湿度在高温为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，湿月的月平均低温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$ ，该月的月平均大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露；污染等级为3级。

二、结构特点：
*触头系统 每相触头安装在绝缘小室内。触头系统采用了多片触头并联形式的结构、减小了触头系统的惯性，保证了断路器的高分断能力。
*操作机构 安装在断路器中央，与主电路隔离；断路器由弹簧贮能机构进行闭合操作，闭合速度快。操作机构兼有电动及手动贮能、闭合、断开。
*所有附件整个系列通用。
*抽屉座 摇动抽屉座下部横梁上手柄，可实现断路器的三个工作位置(手柄旁有位指示)；
*“连接”位置：主回路和二次回路均接通，此时隔离板开启；
*“试验”位置：主回路断开。并由绝缘隔离板关闭隔开，仅二次回路接通。可进行必要的动作试验；
*“分离”位置：主回路和二次回路全部断开，此时隔离板关闭；
*抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置，只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合；
*断路器共有47个二次回路接线端子；
*相同额定电流的抽屉式断路器(包括本体和抽屉座)具有互换性。
后，介绍完了作业要求和结构特点后，您若对我们的产品/服务有兴趣，可以电话咨询上海创民电气有限公司，了解更多的CSW1式断路器有关的信息!